

# 珠海市西门子授权代理商

产品名称	珠海市西门子授权代理商
公司名称	上海雷咙自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经济小区）
联系电话	16651316981 16651316981

## 产品详情

上海雷咙在经营过程中客户至上，珠海市西门子授权代理商优点详尽详细具体如下：

- 1、SIMATIC，PLC、S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET200
- 2、思维能力控制器 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、SITOP  
产品种类可调稳压电源24V DC 1.3A、3A、10A、20A、40A4、HMI 触摸液晶屏TD200 TD400C  
TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、可调稳压电源传动系统5、变频调速器 MICROMASTER产品种类：M  
M、MM420、MM430、MM440、G110，G120,V20,V90,ECOMIDASTER产品种类：MDV 6SE70产品种类  
(FC、VC、SC) 6、全源数据直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 产品种类SIEMENS  
数控机床 直流伺服电机7、840D、802S/C、802SL、828D 801D  
：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、伺服驱动：  
6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

服务承诺一：1、确保全新升级进口的

服务承诺二：2、确保安全按时派送服务承诺三：3、确保售后品质  
步骤一：1、顾客创建尽可能选购产品规格  
步骤二：2、己方会依据询价表型号查询价钱及其供货周期，拟一份详尽靠谱报价表  
步骤三：3、顾客接到报价表建立规格技术参数核对无误购买商品  
步骤四：4、报价表责任人根据企业给予规格技术参数及其总数拟份买卖合同  
步骤五：5、顾客接到合同书查看批准后盖公章传回并按照合同销售总额汇钱到公司开户行  
步骤六：6、我企业财务查出款后，市场人员分配派送并告知客户跟踪航空运单  
顾客至上”是企业自成立以来所建立发展的理念，大家用心地去洞察客户需求，唯一能做的就是  
一个诚实守信、\*的企业，提高顾客满意度，战略伙伴关系。

珠海市西门子授权代理商

ET 200S 订货号IM151-1 DP FO，标准型，可扩展 63个模块 6ES7 151-1AB05-0AB0IM151-1

DP, 高性能型, 可扩展 63 个模块 6ES7 151-1BA02-0AB0IM151-1 DP, 标准型, 可扩展 63 个模块 6ES7 151-1AA06-0AB0IM151-1 DP, 标准型, 含 DP 接头, 包括 (6ES7 151-1AA06-0AB0) 和 (6ES7 972-0BA12-0XA0) 6ES7 151-1AA05-0AA1IM151-1 DP, 标准型, 含 DP 接头, 包括 (6ES7 151-1AA06-0AB0) 和 (6ES7 972-0BA42-0XA0) 6ES7 151-1AA05-0AA4IM151-1 DP, 标准型, 含 DP 接头, 包括 (6ES7 151-1AA06-0AB0) 和 (6ES7 972-0BA52-0XA0) 6ES7 151-1AA05-0AA5IM151-1 DP, 标准型, 含 DP 接头, 包括 (6ES7 151-1AA06-0AB0) 和 (6ES7 972-0BB42-0XA0) 6ES7 151-1AA05-0AB4IM151-1 DP, 标准型, 含 DP 接头, 包括 (6ES7 151-1AA06-0AB0) 和 (6ES7 972-0BB52-0XA0) 6ES7 151-1AA05-0AB5IM151-1 DP, 基本型, 可扩展 12 个模块 6ES7 151-1CA00-0AB0IM151-1 DP, 紧凑型, 集成 32DI, DC 24 V, 可扩展 12 个模块 6ES7 151-1CA00-1BL0IM151-1 DP, 紧凑型, 集成 16DI/16DO, DC 24 V, 可扩展 12 个模块 6ES7 151-1CA00-3BL0IM151-7 CPU, 集成 DP 从站接口, 128 kB, 可扩展 63 个模块 6ES7 151-7AA21-0AB0IM151-7 CPU FO, 集成 DP 从站接口, 48 kB, 可扩展 63 个模块 6ES7 151-7AB00-0AB0IM151-8 PN/DP CPU, 集成 3 个 PN 接口, 128 kB, 可扩展 63 个模块 6ES7 151-8AB01-0AB0ET 200S PROFIBUS DP 主站接口模块 6ES7 138-4HA00-0AB0IM151-3 PN, 标准型, 可扩展 63 个模块 6ES7 151-3AA23-0AB0IM151-3 PN, 高性能型, 可扩展 63 个模块 6ES7 151-3BA23-0AB0IM151-3 PN, 高速型, 可扩展 32 个模块 6ES7 151-3BA60-0AB0IM151-3 PN FO, 可扩展 63 个模块 6ES7 151-3BB23-0AB0PM-E, DC 24 V, 单片包装 6ES7 138-4CA01-0AA0PM-E, DC 24 V, 5 片包装 6ES7 138-4CA01-1AA0PM-E, DC 24 V, 高性能带诊断 6ES7 138-4CA60-0AB0PM-E, DC 24 ~ 48 V, 单片包装 6ES7 138-4CA50-0AB0PM-E, DC 24 ~ 48 V, 5 片包装 6ES7 138-4CA50-1AB0PM-E, DC 24 ~ 48 V/AC 120 ~ 230 V, 单片包装 6ES7 138-4CB11-0AB0TM-P15S23-A0, 2 × 3 螺钉型端子, 与前面的 AUX 断开, 单片包装 6ES7 193-4CD20-0AA0TM-P15S23-A1, 2 × 3 螺钉型端子, 与前面的 AUX 连接, 单片包装 6ES7 193-4CC20-0AA0TM-P15S22-01, 2 × 2 螺钉型端子, 无 AUX 端子, 单片包装 6ES7 193-4CE00-0AA0TM-P15C23-A0, 2 × 3 弹簧型端子, 与前面的 AUX 断开, 单片包装 6ES7 193-4CD30-0AA0TM-P15C23-A1, 2 × 3 弹簧型端子, 与前面的 AUX 连接, 单片包装 6ES7 193-4CC30-0AA0TM-P15C22-01, 2 × 2 弹簧型端子, 无 AUX 端子, 单片包装 6ES7 193-4CE10-0AA0TM-P15N23-A0, 2 × 3 快速连接型端子, 与前面的 AUX 断开, 单片包装 6ES7 193-4CD70-0AA0TM-P15N23-A1, 2 × 3 快速连接型端子, 与前面的 AUX 连接, 单片包装 6ES7 193-4CC70-0AA0TM-P15N22-01, 2 × 2 快速连接型端子, 无 AUX 端子, 单片包装 6ES7 193-4CE60-0AA02DI, DC 24 V, 标准型, 15 mm 宽, 5 片包装 6ES7 131-4BB01-0AA02DI, DC 24 V, 高性能型, 15 mm 宽, 5 片包装 6ES7 131-4BB01-0AB04DI, DC 24 V, 标准型, 15 mm 宽, 5 片包装 6ES7 131-4BD01-0AA04DI, DC 24 V, 高性能型, 15 mm 宽, 5 片包装 6ES7 131-4BD01-0AB02DI, AC 120 V, 15 mm 宽, 5 片包装 6ES7 131-4EB00-0AB02DI, AC 230 V, 15 mm 宽, 5 片包装 6ES7 131-4FB00-0AB04DI, UC 24 V... 48 V, 15 mm 宽, 5 片包装 6ES7 131-4CD02-0AB04DI, DC 24 V, 源输入, 15 mm 宽, 5 片包装 6ES7 131-4BD51-0AA04DI, DC 24 V, Namur, 15 mm 宽, 单片包装 6ES7 131-4RD02-0AB08DI, DC 24 V, 标准型, 15 mm 宽, 单片包装 6ES7 131-4BF00-0AA08DI, DC 24 V, 源输入, 15 mm 宽, 单片包装 6ES7 131-4BF50-0AA02DO, DC 24/0.5 A, 标准型, 15 mm, 5 片包装 6ES7 132-4BB01-0AA02DO, DC 24/0.5 A, 高性能型, 15 mm, 5 片包装 6ES7 132-4BB01-0AB02DO, DC 24/2 A, 标准型, 15 mm, 5 片包装 6ES7 132-4BB31-0AA02DO, DC 24/2A, 高性能型, 15 mm, 5 片包装 6ES7 132-4BB31-0AB04DO, DC 24/0.5 A, 标准型, 15 mm, 5 片包装 6ES7 132-4BD02-0AA0