

河南防水瞬间堵漏剂 防水涂料

产品名称	河南防水瞬间堵漏剂 防水涂料
公司名称	河南阳光防水科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市瑞达路梧桐街交叉口向西100米路北
联系电话	86-037166297711 15538086111

产品详情

河南防水 防水剂 防水材料 郑州防水 堵漏工程 防水堵漏工程 专业堵漏 防水涂料 阳光防水
新型环保型防水材料 防水工程 工程防水 鹤壁防水 防水堵漏

瞬间堵漏剂

(纳米硅系列)

一、瞬间堵漏剂的性能及用途(河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>, 销售热线: 132 13408181, 0392-3320222, 咨询qq: 756543491) (1)瞬间堵漏剂是灰色粉末状, 无毒无味, 不燃, 环保, 可用于饮水工程; 施工方便, 迎背水面均可带水施工, 快速堵漏, 瞬间止水, 防潮, 抗渗; 且与基层能良好地结合成为整体, 具有优良的耐老化、耐久性能。 (2)瞬间堵漏剂主要用于矿井、隧道、涵洞、地下建筑物、渠坝、水池、卫生间等的快速堵漏止水, 可配制成砂浆或混凝土用于结构锚固、设备基础地脚灌浆、固位、固井及工程抢修等。执行标准: jc900-2002- 型。

二、瞬间堵漏剂的使用方法(河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>, 销售热线: 13213 408181, 0392-3320222, 咨询qq: 756543491)

1、配料比例: 粉: 水=1: 0.25 ~ 0.35

2、将漏水部位适当凿深, 用瞬间堵漏剂加水后迅速拌匀捏成略小于漏水口尺寸的料团, 稍停一会儿以手

捏料团有硬感时塞进漏水口，用手或适宜工具按压，使其向四周挤实，即可瞬间堵住漏水；处理漫渗采取反复刮涂施工，即可逐渐堵塞毛细漏水孔。

3、水量较大时可用纱布、绵纸等吸水性材料根据漏水口大小包裹本品，塞进漏水口，再用适宜工具按压一定时间即可堵住漏水。

4、漏水堵住后在表面用抹子上一层厚度大于5mm厚的“抗渗堵漏剂”进行抗渗保护（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）。

5、堵漏前，漏水口周围需先用“抗渗堵漏剂”作防水处理，等具有一定强度后再堵漏，防止施工中水可能从漏水口周围其它部位渗出。

6、施工完毕，检查施工部位如太干燥，应进行保湿养护2~3天。

三、瞬间堵漏剂的检验、验收方法

施工后，应认真检查整个工程的各个部分，特别是薄弱环节，发现问题查明原因及时修补。对于潮湿环境，若确认没有施工质量问题而涂层表面仍有水珠，应考虑到潮气结露，这种现象等现场干燥后会自然消失（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）。

四、瞬间堵漏剂的注意事项 1.瞬间堵漏剂温度高时凝结较快，温度低时凝结较慢，常温25℃情况下水灰比1：0.35初凝时间约5分钟，终凝时间约10分钟。根据工程需要施工中添加适量促凝助剂（本公司提供）可改善堵漏剂凝固速度。夏季烈日下施工需加强湿养护或喷洒养护剂养护；冬季温度5℃以下施工需加占粉料重量1-3%的亚硝酸钠，并可用温水拌料，加快凝结时间，提高凝结强度（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）。

2.施工前，应将表面污渍，油渍，松散物洗刷干净，如有裂缝，孔洞应将其挖深至结构实体，宽深约15~20mm，并清除浮灰，批刮前，施工面要有水充分润湿但不能有积水，否则容易剥离，施工后，应注意润湿保护，避免过早失水干燥导致粉化。

五、瞬间堵漏剂的储运与保质期（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）

瞬间堵漏剂易受潮，应采用密封包装，存放在阴凉干燥处。储运中防止雨淋、曝晒及包装袋破损；储运环境温度0~25℃，保质期12个月。超期无结块现象仍可使用，但凝固时间会有些延长（13213408181）。

河南阳光防水豫北分部：河南省鹤壁市华山路70号

销售热线：13213408181 0392-3320222 传真：0392-6995868

e-mail:ygfs@163.com 网址：<http://www.ygfs.com>

在线qq: 756543491

24小时服务热线：400-779-8611