

三菱FX2N 48ET D三菱a/q系列plc

产品名称	三菱FX2N 48ET D三菱a/q系列plc
公司名称	广州正凌自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦7层A712室
联系电话	13825198736 13825198736

产品详情

三菱FX2N-48ET-D产品特：

输入数：32 输入形式：DC24V（漏型）。连接状态：连接器。为了扩展输入输出的设备。也有内置电源的产品。输入输出的大扩展数为256。（扩展模块：多16台（除电源扩展模块））CC-Link, AnyWireASLINK 以及Bitty系列的远程I/O的合计数大为512FX2N-48ET-D。

三菱FX2N-48ET-D参数规格：

大的输入/输出数：80。电源电压：24VDC。输入数：40FX2N-48ET-D。输出数：40。
输出类型：晶体管(源型)。耗电量：45W。重量(kg)：1.20。尺寸(WxHxD)mm：285x90x86。
内置CPU、电源、输入输出。通过使用种类丰富的功能扩展板及特殊适配器，可实现控制。
FX2N基础上的功能得到大幅强化与提升。高速运算处理。基本指令：0.065 μs/指令FX2N-48ET-D。
应用指令：0.642 μs/指令。大容量内存。内置程序内存64,000步。
可使用带程序传送功能的闪存存储器盒。认证。对应EN及UL/cUL认证。
更高速更捷三菱a/q系列plc。支持高速控制及网络通讯，且具备数据记录功能。
具备高速、大容量、多功能的机。FX3U支持持高速处理、CC-Link
通讯、网络通讯、模拟量控制及定位系统淄博三菱plc。连接CC-Link时包括远程I/O，大输入输出控制数可达384，可对应各种现场需求，运用它的扩展性和灵活性可扩大控制系统的应用范范围三菱a/q系列plc三菱plc重庆。第3代高功能微型可编程控制器。
高速、、大容量、以及新功能。内置的高速处理及定位。控制数：大256。