

# 水性理石漆 啄木鸟水漆 青海理石漆

产品名称	水性理石漆 啄木鸟水漆 青海理石漆
公司名称	啄木鸟漆业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁东戴河新区A区燕山路东段5号
联系电话	18242917857 18242917857

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：啄木鸟漆业集团有限公司

### 仿石漆分格处理

1.分格形状：为了使外墙效果不显刻板，在施工时尽量不要选择正方形分格，像横长分格、竖长分格、“工”字分格等都是一个不错的选择。但应考虑建筑物的使用功能，如是商务单位办公楼应该选择较稳重的分格设计，住宅、商场、学校、体育馆等可以选择较为活泼的分格计划。

2.分格大小：应该根据建筑物的高低进行合理分格，一般高层的分格应该在1.5-2平米，多层的分格应该控制在1-1.5平米之间，低层的分格在1平米之内。根据分格面积的大小合理设计分格缝的宽度，一般应在0.8-1.5厘米之间，也可以设计成横宽、竖窄、横窄的分格效果，但尽量把分格缝的宽度控制在2厘米以内。

### 水性漆和油性漆的区别

#### 1、环保性

(1) 水性油漆是以水为稀释溶剂、且不含，VOC含量低于国家200mg/L的强制性标准，水性理石漆，是真实无毒无味的高科技环保产品。

(2) 油性漆是以(香蕉水、天拿水)为稀释剂，里面含有苯、及其衍生物，在加上聚酯漆还要运用固化剂(

)，聚酯漆的毒性非常高，而硝基漆的毒性次之。

## 2、 气味

(1) 水性漆选用了水替代，所以在涂刷的时候，不会散发任何有影响的的气味。

(2) 油性漆含，理石漆厂家，它会在涂刷和干燥的过程中会蒸发到空气中去，会直接影响人体的感觉。

## 3、 安全性

(1) 水性漆选用了水替代，具有安全不可燃的特点。可以大大地减少生产、流转、运输环节的风险要素。

(2) 油性漆中含有的苯、、、溶剂、天拿水都是属于高度的物品。

## 1，抗污自洁

因为石材作为天然产品，并不是一劳永固，石材也会风化，尤其是石材表面非常容易滋生霉菌和苔藓，污渍容易渗透进去。而目前市场上的仿石漆，是采用陶瓷体系产品，也属于航天科技的新技术，不同于市场上的普通酸材料，表面可以做到完全不渗水，不滋生霉菌，自洁功能极为强大。

## 2，保温隔热

节能是大趋势，所有的外墙装饰都要求具备保温隔热功能。而采用陶瓷树脂体系的仿石漆，因其的陶瓷自发泡技术，并添加了中空陶瓷微珠，不仅仅能有效降低热传导系数，同时具备光波反射原理，青海理石漆，太阳光照射在陶瓷涂层能将热能反射出去。这样的陶瓷5D仿石漆体系，是的外墙涂装体系。

## 3，施工周期

天然石材的产品采购，切割，包括安装，都是一个周期特别长的体系，而现在项目施工一般都是要求施工周期短，工程理石漆，还需要确保安全事故的，所以仿石漆的施工周期，都是非常快速的周期，只需要石材周期的一半。

水性理石漆-啄木鸟水漆(在线咨询)-青海理石漆由啄木鸟漆业集团有限公司提供。水性理石漆-啄木鸟水漆(在线咨询)-青海理石漆是啄木鸟漆业集团有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵女士。