钢筋位置检测 上海 KONRBL(D)

产品名称	钢筋位置检测 上海 KONRBL(D)
公司名称	福州肯达实验仪器设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:上海 型号:KONRBL(D)
公司地址	福州市台江区苍霞街道江滨西大道218号都市芳庭一层01号店面
联系电话	0591-83219058 15880077320

产品详情

品牌 上海 型号 KON RBL(D)

进行钢筋精确定位，检测钢筋直径和保护层厚度；

仪器具有的网格和剖面扫描功能，精确检测钢筋的保护层厚度；

多种钢筋定位方式:有报警提示声、黑色指示条、厚度和信号值等四种方式用于钢筋的精确定位；

传感器平行放置钢筋上方，一种检测姿态，同时估测钢筋直径和保护层厚度，无需交换检测姿态，可以实现快速检测钢筋直径和保护层厚度；

钢筋直径和保护层厚度的检测精度高；

能够直观显示钢筋的网格和剖面图象；

采用usb口进行数据传输；

软件界面简洁，智能提示操作；

采用大屏幕液晶显示器320×240；

全windows菜单模式，使用方便；

windows excel式的数据查询系统。

主要功能

检测混凝土结构中钢筋的位置及走向；

检测钢筋的保护层厚度（已知直径）；

同时估测钢筋的直径的保护层厚度；

检测某一测面下钢筋的保护层厚度，并显示网格图象；

检测某一测线下钢筋的保护层厚度，并显示剖面图象；

探头自校正功能；

检测数据的存储、查看功能；数据传输功能；

独创在线自动量程切换；

具有电池报警功能；具有测试日期时间记忆功能。

主要技术指标

图像扫描及保护层厚度测量范围

钢筋直径(mm)	φ6-8	φ10-18	φ20-28	φ32-36	φ40-50
保护层厚度测量范围(mm)	6-68	9-126	10-130	14-140	16-170

保护层厚度测量准确度

保护层厚度测量范围(mm)	10-69	70-99	100-170
最大允许误差(mm)	±1	±2	±4

直径测量范围及准确度

钢筋直径(mm)	φ6	φ8	φ10	φ12	φ14	φ12	φ18	φ20	φ22	φ25
保护层厚度适用范围	8-60	12-62	12-66	14-68	4-68	16-72	16-72	18-74	18-74	20-76
直径测量最大误差	+2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	+3-2	±3