

深圳西君隔离变压器自藕变压器 三相变压器

产品名称	深圳西君隔离变压器自藕变压器 三相变压器
公司名称	深圳西君电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳宝安区龙华弓村六巷九号0404
联系电话	0755-28131207 18666826017

产品详情

适用范围 CNC电脑锣 SMT设备 PCB钻孔机 激光切割机 冲孔加工机 数控车床
印刷机器 自动插件机 自动流水线 镭射切割机 实验室设备 塑胶射出成型机 电子设备
整流装置 全厂变压 概述 一、概述 我厂生产的SG、ZSG系列三相干式变压器采用优质硅钢片、优质导线、精湛的技术、先进的制造工艺精心生产的，产品质量及各项性能均符合VDE0550、IEC439、GB6450、G10228等标准的相关技术要求。SG及ZSG系列三相干式变压器适用于频率为50—60HZ、标准规格为5KVA,10KVA,15KVA,20KVA,30KVA,40KVA,50KVA,60KVA,100KVA,1000KVA,特殊可定做。变压器各绕组容量的分配、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求的进行设计与制造。 特性 具有电压变换功能（如： Y_0 或 $Y_0/$ 接法）
具有滤波抗干扰功能（如：可以去除三次谐波）
具有耐热性，防潮性，稳定性，化学兼容性，低温性，抗辐射性和无毒环保特性。
技术参数（可根据用户需求订制各种非标产品）相位 单相 三相 规格 1KVA-150KVA 1KVA-1600KVA
输入电压 1 220V/110V 3 220V/380V 输出电压 可根据用户需求订制各种电压 频率 50/60Hz 连接制式 Y/ 任意组合(适用于隔离变压器) 效率 98% 绝缘等级 可按客户要求订制 过载能力 允许1.2倍额定负载2小时. 冷却方式 风冷 噪声 35dB（一公尺内） 温升 60 绝缘电阻 5M
抗电强度 3000VAC/1min 设计寿命 20年