

苏州先驰仪表供应LZB (J) 系列玻璃转子流量计

产品名称	苏州先驰仪表供应LZB (J) 系列玻璃转子流量计
公司名称	苏州先驰仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	吴江区横扇菀坪社区安湖村24组 (注册地址)
联系电话	13382168304

产品详情

LZB (J) 系列玻璃转子流量计

LZB/LZJ系列玻璃转子流量计广泛应用于化工、石油、轻工、医药、环保、食品及计量测试、科学研究等部门，测量单相非脉动流体(液体或气体)的流量。LZB/()F/LZJ-()F系列耐腐玻璃转子流量计有较强的耐腐蚀性能，可检测酸（氢氟酸除外）、碱、氧化剂和其它腐蚀性气体或液体的流量，适用于化工、制药、造纸、污水处理等行业。型号规格及技术参数

口径DN (mm)	型号	测量范围		椎管 长度 (m) 空气 , 101325Pa	精度等级		允许被测液体状态	
		水20	20		LZB/LZJ	LZB-()F	温度 ()	压力 (MPa)
2	LZB-2	0.4~4ml/min 0.6~6ml/min 1.0~10ml/min 1.6~16ml/min	6~60ml/min 10~100ml/min 16~160ml/min 25~250ml/min	160	1.5:2.5	2.5:4	-20~+120	0.4
3	LZB-3	2.5~25ml/min 4~40ml/min 6~60ml/min 10~100ml/min	40~400ml/min 60~600ml/min 100~1000ml/min 160~1600ml/min					

4	LZB-4 LZB-4F	(1~10)L/h (1.6~16)L/h (2.5~25)L/h	(16~160)L/h (25~250)L/h (40~400)L/h					
6	LZB-6 LZJ-6 LZJ-6F	(2.5~25)L/h (4~40)L/h (6~60)L/h	(40~400)L/h (60~600)L/h (100~1000)L/h					
10	LZB-10 LZJ-10 LZJ-10F	(6~60)L/h (10~100)L/h (16~160)L/h	(100~1000)L/h (160~1600)L/h (250~2500)L/h		2.5		0.6	
15	LZB-15 LZJ-15F	(16~160)L/h (25~250)L/h (40~400)L/h	(0.25~2.5)m ³ /h (0.4~4)m ³ /h (0.6~6)m ³ /h	350				
25	LZB-25 LZJ-25F	(40~400)L/h (60~600)L/h (100~1000)L/h	(1~10)m ³ /h (1.6~16)m ³ /h (2.5~25)m ³ /h					
40	LZB-40 LZJ-40F	(160~1600)L/h (250~2500)L/h	(4~40)m ³ /h (6~60)m ³ /h	430				
50	LZB-50 LZJ-50F	(0.4~4)m ³ /h (0.6~6)m ³ /h	(10~100)m ³ /h (16~160)m ³ /h	450				
80	LZB-80 LZB-80F	(1~10)m ³ /h (1.6~16)m ³ /h	(50~250)m ³ /h (80~400)m ³ /h	500			0.4	
100	LZB-100 LZB-100F	(5~25)m ³ /h (8~40)m ³ /h	(120~600)m ³ /h (200~1000)m ³ /h					

全不锈钢型 法兰、浮子、导杆、支承板及螺栓等均为不锈钢304 (1Cr18Ni9Ti),型号为LZB-()B。接液材质如需选用316,则型号为LZB-()Bo,需定做。如需不锈钢内衬PTFE,则型号为LZB-()BF(或BoF),需定做。

全四氟型 基座、浮子、针阀采用聚四氟乙烯 (PTTFE)。支承板、螺丝等采用不锈钢