

# EVA 美国杜邦 3120 VA含量7.5 熔指1.2 醋酸乙烯酯共聚物

产品名称	EVA 美国杜邦 3120 VA含量7.5 熔指1.2 醋酸乙烯酯共聚物
公司名称	东莞市中源塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杜邦 型号:3120 性能:注塑
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威路76号塑金塑胶商业 中心11号商业
联系电话	15118326922 15118326922

## 产品详情

- 1.供应EVA 3120 美国杜邦 VA含量7.5 熔指1.2
2. 供应EVA 美国杜邦 150W ,VA含量33 熔指30 热熔级
3. 供应EVA 美国杜邦 250A,VA含量28 熔指25 热熔级
4. 供应EVA 美国杜邦 210W ,VA含量28 熔指400 热熔级
5. 供应EVA 美国杜邦 220W ,VA含量28 熔指150 热熔级
6. 供应EVA 美国杜邦 40W,VA含量40 熔指65 热熔级
7. 供应EVA 美国杜邦 240W VA含量28 熔指43 热熔级粘合剂
8. 供应EVA 美国杜邦 440 VA含量18 熔指30
- 9.供应EVA 美国杜邦420AVA含量18 熔指150 线缆挤出成型
- 10.供应EVA 美国杜邦350含量25 熔指19 电线护套粘合剂
- 11.供应EVA 美国杜邦 660 , VA含量12 熔指2.5
- 12.供应EVA 美国杜邦670 , VA含量12 熔指0.35
- 13.供应EVA 美国杜邦760 , VA含量9.3 熔指0.8

14.供应EVA 美国杜邦770 VA含量9.5 熔指65

15.供应EVA 265 美国杜邦 VA含量28 熔指3

16.供应EVA 265A 美国杜邦 VA含量28 熔指3

17.供应EVA 310 美国杜邦 VA含量25 熔指400

用途：薄膜,板片,通管,日用品，凉鞋，鞋底，坐垫物，玩具，热绝缘体和鱼网用浮漂；

EVA树脂的特点是具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，在-50℃下仍能够具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性好，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。

它和乙酸乙烯含量和分子量、熔体指数关系很大。当熔融指数（MI）一定，乙酸乙烯（VAC）含量提高时候，其弹性、柔软性、相溶性，透明性等也随着提高。当VAC含量减少时候，则性能接近于聚乙烯，刚性增高，耐磨性、电绝缘性提高，。若VAC含量一定时候，融体指数增加时，则软化点下降，加工性和表面光泽改善但强度会下降，否则，随MI的降低则分子量增大，冲击性能和抗环境应力开裂性能提高。