

河南防水水泥养护剂

产品名称	河南防水水泥养护剂
公司名称	河南阳光防水科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市瑞达路梧桐街交叉口向西100米路北
联系电话	86-037166297711 15538086111

产品详情

河南防水 防水剂 防水材料 郑州防水 堵漏工程 防水堵漏工程 专业堵漏 防水涂料 阳光防水
新型环保型防水材料 防水工程 工程防水 鹤壁防水 防水堵漏

水泥养护剂

一、水泥养护剂的性能及用途（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>）

河南阳光防水科技有限公司生产的水泥养护剂为灰蓝色胶体状新型养护剂，无毒、无臭、不燃、对人体无害。密度1.26~1.3，pH值12~13。水泥养护剂具有良好的成膜性能和渗透性能，喷涂在初凝混凝土及水泥砂浆表面时，可在其表面迅速形成连续的不透水的高效养护薄膜，阻止混凝土中水分蒸发，使水泥充分水化以达自养目的；同时水泥养护剂可渗透进水泥层内一定深度的毛细孔内，与游离的钙离子作用，形成致密、坚硬的密封层，防止水分蒸发和水泥混凝土表面泌水现象的发生，起到良好的保湿保水效果，促进水泥彻底水化，提高混凝土的结构强度和耐磨性能，明显增加混凝土表层的早期强度，缩短施工周期，防止“起灰”、“泛碱”现象的发生（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）。

水泥养护剂（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）适用于交通、市政、建筑等领域的公路、机场、烟囱、冷却塔、工民建等混凝土工程及水泥制品。可取代草帘覆盖浇水养护，节水省时省工，节约养护费用，提高养护质量。对混凝土干缩无不良影响。养护后，喷涂表面养护剂绝大部分渗透进混凝土基层内形成坚韧致密的整体。极少残留物与基层结合牢固，不影响混凝土表面粉刷、装饰。不需粉刷装饰的表面，残留物日久后会自

行脱落消失。执行标准：jc901-2002

二、水泥养护剂的使用方法（13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）

水泥养护剂开桶即可使用，也可以根据施工的需要兑5%~10%的水稀释后使用，但不准与其它养护剂混用。当用喷雾器喷洒时，喷头距混凝土表面30cm为宜。混凝土浇筑后即将初凝时纵向喷涂第一遍，待养护剂基本成膜后（夏季约20分钟，冬季约1小时），再横向喷涂第二遍。如喷涂过早，影响成膜，如喷涂不及时，混凝土易出现裂缝（尤其是干热季节）；也可用刷子或滚筒涂布。水泥养护剂用量宜控制在0.1~0.2kg/m²。（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）水泥养护剂适用于5级以上施工，如气温较低时，应在混凝土中掺加早强外加剂。水泥养护剂喷涂后未成膜前，如被雨淋应重新喷涂。

三、水泥养护剂的注意事项（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）

1、水泥养护剂为一般性化学物品，施工人员在储运及使用中应小心勿溅到面部，尤其不得溅入眼内，否则立即用大量清水冲洗或请医生处理。操作时戴上乳胶手套、防护眼镜，穿好工作服，避免本剂接触皮肤。

2、水泥养护剂在运输及使用中不得接触锌、铝、锡等较活泼金属，不能长时间用铁质金属容器储存，以免发生化学反应引起产品变质及容器被腐蚀。

四、水泥养护剂的储运及保质期（<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）

水泥养护剂（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）储运中防止雨淋、曝晒及包装容器破损；储运环境温度0~25条件下存放保质期三年，遇少量沉淀使用时搅匀，不影响使用效果。

河南阳光防水豫北分部：河南省鹤壁市华山路70号

销售热线：13213408181 0392-3320222 传真：0392-6995868

e-mail:ygfs@163.com 网址：<http://www.ygfs.com>

在线qq: 756543491

24小时服务热线：400-779-8611