

蒸汽型旋进旋涡流量计

产品名称	蒸汽型旋进旋涡流量计
公司名称	孝感市五岳传感器有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	
公司地址	湖北省孝感市三汉镇孝天路特2号
联系电话	86-0712400-003-1698 13789945111

产品详情

蒸汽型旋进旋涡流量计

特征与用途

概述 TLXZ型蒸汽流量计是集旋进式流量传感器、温度传感器、压力传感器和蒸汽计量智能积算仪于一体，可检测并显示蒸汽的压力、温度、体积流量、质量流量、热量流量、体积总量、质量总量、热量总量。产品技术和性能处于国内领先水平，适用于干饱和蒸汽或过热蒸汽的测量。

技术参数

产品的主要特点

采用先进的双探头旋进式流量传感器技术，抗干扰能力强，精确度高。

无机械转动部件，不易腐蚀，结构紧凑，可靠性高、稳定性好

产品的主要特点

采用先进的双探头旋进式流量传感器技术，抗干扰能力强，精确度高。

无机械转动部件，不易腐蚀，结构紧凑，可靠性高、稳定性好，维修量小。

采用微功耗技术，整机功耗低；可外电源（+24VDC）或内置电池（3.6V锂电池）供电运行，内置电池可连续使用5年以上。

采用大屏幕LCD液晶显示总量、流量、温度、压力、密度等，清晰直观。

具有脉冲信号、4mA ~ 20mA标准电流信号输出和RS485通信接口供用户选择，使用操作方便。RS485通信符合MODBUS协议。

采用EEPROM实时数据存贮技术，具备历史数据的存贮与查询功能。

对前后直管段要求低，前直管段 3DN，后直管段 1DN，安装方便。

本产品执行国家标准JJG198-1994《速度式流量计检定规程》和企业标准Q/ZTX16-2006《TLXZ型蒸汽流量计》。

本产品防爆设计经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站（NEPSI）检定认可，符合国家标准GB3836.1—2000、GB3836.2—2000、GB3836.4—2000的有关规定。隔爆型防爆标志为Exiad BT4。