

义务伺服驱动器维修，纺织用伺服器富士报警维修成本低

产品名称	义务伺服驱动器维修，纺织用伺服器富士报警维修成本低
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

位置寄存器通道1的比较值A

2/Pactin[]当前位置处于范围A-B

中包含临界值

3/Pacout[]当前位置处于范围A-B

之外不包含临界值

变更的设置将被立即采用。

-

0

3

UINT16

读/写

可持续保存

CANopen30B:4

h

Modbus824

PsRg1Source

位置寄存器通道1来源的选择

0/PacMtor位置寄存器通道1的来源

是电机编码器的契约

CANopen30B:6

Modbus28

PosReg1Sart

位置寄存器通道1的启动/停止(23)

0/Of(kplstate)位置寄存器通

道1被关闭位保持*后状态

/On位置寄存器通道1被关闭

2/Of(sate0)位置寄存器通道1

关闭状态位被设为0

3/Of(sate)位置寄存器通道1

关闭状态位被设为1

CANopen30B:2

Modbus820

PosRg1ValueA

位置寄存器通道1的比较值A(24)

如果更改该值则必须重启位置记录器。

usr_p

INT32

CANopen30B:8

Modbus832

PosRg1ValueB

位置寄存器通道1的比较值B(24)

CANopen30B:9

Modbus2834

PsRg2Mode

位置寄存器通道比较标准的选择(23)

0/PcgtrequalA当前位置大于

或等于位置寄存器通道2的比较值A

1/PctsequalA当前位置小于或等

于位置寄存器通道2的比较值A

CANopen30B:5

Modbus826

PsRg2Source

位置寄存器通道2来源的选择

0/PacMtor位置寄存器通道2的来源

CANopen30B:7

Modbus2830

参数名称

HMI菜单

HMI名称

说明单位