

中舟多彩理石漆——液态理石漆品牌

产品名称	中舟多彩理石漆——液态理石漆品牌
公司名称	长春中远洪舟新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吉林省长春市卡伦工业园 哈尔滨
联系电话	18686405464

产品详情

中舟多彩理石漆性能及体系材料介绍

一、中舟多彩理石漆的特点

花岗岩、大理石以其庄重的质感，耐久的品质，多样的色彩受到各业主的青睐。但花岗岩、大理石的缺点也显而易见，一是昂贵的价格，二是施工复杂，三是与保温结合困难使很多用户望而却步。

针对传统真石漆难以展现花岗岩和火烧石的效果，中舟漆采用美国进口的原材料及“水包水”微胶化造粒技术，成功研发出逼真展现花岗石效果的多彩理石涂料，它弥补了花岗岩成本较高、施工困难等缺点。

核心技术：“水包水”微胶化造粒技术

新型的仿石涂料技术，通过专利技术“水包水”微胶化造粒技术，使原本相溶的水性仿花岗岩颗粒有序地处于一个体系内，涂料中同时融入多姿多彩的高分子胶体共聚物颗粒，颗粒间形成排列有序、储存稳定的状态，使涂料具有一次喷涂成形的、无需多次套色的功能。

具有以下独特的优点

1.逼真的石材装饰效果：多彩理石涂料采用彩色颗粒包覆成粒技术，通过一次喷涂，就可创造出几乎和原石一样的纹理效果，仿真石程度可达到100%，材质感和立体感是普通真石漆无法达到的，能与真石材媲美。

2.单次喷涂、施工简单：仅单次喷涂，既可完成花岗石多彩的石材效果，施工简单快捷，克服了常规花

岗岩多彩多次喷涂的不可施工作业性及低仿真性，大大降低了花岗岩涂料施工不可控制风险。

3.持久的耐候性：多彩理石采用全氟硅树脂体系，使涂料具有极强的化学稳定性，固而具有优异的抗紫外线能力和持久的耐候性。同时采用陶瓷无机颜料，保证其特久的保色性，使用寿命达20年以上。

二、中舟多彩理石漆体系材料配套组合

涂料仅是生产线下灌装单一的半成品，只有通过完善的底、中、面材料系统配套组合和施工，才能体现良好的成品装饰效果。因此，围绕这一观念引入了涂装体系的理论，“涂料不是单一的产品，而是一套完善材料体系的涂装组合”。中舟一直从事建筑涂料体系系统材料的研发、生产、推广、应用，经过多年的实践，拥有科学的产品体系与系统性涂装组合方案，满足不同建筑物、不同用户、不同区域、不同季节的不同需求，为用户提供针对性涂装方案，根据工程实际情况，我们推荐如下材料配套体系的涂装方案。

材料配套组合和功能

三、该系统材料性能如下：

1.外墙批灰专用腻子

外墙批灰专用腻子：该腻子是由硅酸铝、硅酸钾、填料和直径0.8—1mm的石英砂组成，温度热胀系数与水泥砂浆接近，故杜绝了由此造成两界分层，略有柔性，可抵抗水泥基层批荡龟裂，与水泥基层粘结强度为3.6Mpa，永不脱落。主要用来增加墙体的复合抗裂和找平，可以将基层面修整到 1mm/2m 平整度。

2.防水封闭底漆

涂料的耐久性，有一半取决于面漆，而另一半取决于底漆。事实上大多数基层不可能完全达到涂料施工的基本要求。特别是工期快要结束时来做涂料施工工程，其墙体含水率很少达到规定要求，即使大部分已经干燥，有时可能出现修修补补的地方，造成局部不干燥的地方，出现修补的墙体局部不干燥施工涂料而造成的弹性涂料（起皮、剥落），这都是工程不确定性而造成的。然而，一般的底漆解决不了这一问题，中舟防水封闭抗碱底漆其于碱进行功能性交联反应成膜,其具有特别强的抗碱、防盐、防水的封闭

功能。

特点：

- 1.高抗碱性、抗盐、防水性能。
- 2.附着力好，能为面漆提供优良的附着力。
- 3.优良的封闭性，能阻止墙体可溶物的析出。
- 4.具有憎水功能，起到拒水和密水的作用。
- 5.通过碱固化交联反应，即使在潮湿基底使用，也能顺利成膜，缩短工期。

3.多彩理石中涂

中舟多彩理石中涂采用优质的硅丙树脂为粘结剂、各种颜填料、助剂配制而成，具有较强的防水性，防止雨水渗透；有一定的弹性，正常情况下，弹性涂料可以随墙壁裂纹伸缩，涂膜的防水性能较一般弹性涂料更加优越。

特点：

- 1.具有抗长延伸率，能弥盖、遏制墙壁裂缝。
- 2.涂膜具有憎水性，阻挡液态水和二氧化碳的侵入。
- 3.滞留在墙体内部的水汽能自由透出涂膜。

4.多彩理石漆

中舟多彩理石漆采用全氟硅树脂、彩色颗粒包覆成粒技术，涂料中同时融入不相溶的多姿多彩的高分子胶体共聚物颗粒，通过一次喷涂，就可创造出几乎和原石一样的纹理效果，仿真石程度可达到100%，材

质感和立体感是普通真石漆无法达到的，能与真石材媲美。

特点：

1、逼真的石材装饰效果，仿真石程度可以

达到100%；

2、施工简单，仅单次喷涂，即可完成花岗石多彩的石材效果。

3、特久的耐候性，采用全氟硅树脂体系，使涂料具有极强的化学稳定性，固而具有优异的抗紫外线能力和特久的耐候性。

5、水性罩面漆

中舟水性罩面涂料是一经硅改性的特种水性型罩面涂料，成膜后致密性高，不会产生吸灰和积灰现象，特具耐候、隔水、防黄变和高耐久功能。

特点：

涂层非常致密，不会产生吸灰和积灰现象，保证涂层清洁干净。

持久的使用寿命，具有较高的耐久性和抗紫外线功能。

中舟多彩理石漆体系的优点

多彩理石漆是最具性价比花岗石、大理石替代品，也是常规真石漆的升级换代产品。它既具

有完全一致的花岗石效果，而且彻底解决了常规真石漆易污染、仿真度差及花岗岩、大理石施工复杂、价格高、安全系数低等难题，可广泛适用于酒店、写字楼、政府工程、高层建筑等高档建筑物。

一、逼真的石材装饰效果（已做过介绍）

二、单次喷涂、施工简单（已做过介绍）

三、持久的耐候性

多彩理石采用全氟硅树脂体系，使涂料具有极强的化学稳定性，固而具有优异的抗紫外线能力和持久的耐候性。同时采用陶瓷无机颜料，保证其持久的保色性，使用寿命达20年以上。

四、超强自洁

涂膜表面的陶瓷效应，既降低涂膜表面的带电性，又能形成非常光滑的表面，减少了空气中各种灰垢的积聚，附荷表面的灰尘也易被雨水冲走，耐污染能力极强，保持长久清洁。

五、抗龟裂性

具有高度延展及耐屈特性，能有效地遮盖墙体细小裂纹，采用弹性涂层系统组合，具有弥盖墙体的桥连能力，能保证防水和防止墙体开裂。

六、纯水性配方、绿色环保

多彩理石涂料原材料均采用欧盟环保标准，纯水性配方，彻底解决了传统多彩涂料“水包油”的做法，VOC含量极低，符合环保要求，施工时无公害产生。

七、更轻的重量，更高的安全性和经济性

多彩理石的重量只有普通真石漆的1/6，面砖的1/20，干挂石材的1/40，自重远远小于石材，因而非常适合喷涂于外保温墙面上，以替代传统石材，提高安全性。同时，价格是干挂石材的1/3 ~ 1/5，经济而不失花岗岩效果，具有很高的性价比。

产品对比

<p>中舟多彩理石漆 (全水性)</p>	<p>传统多彩 水包油涂料</p>
<p>材料：采用欧盟环保标准，多采用无机材料，VOC含量较低。</p> <p>施工：仅单次施工，简单快捷。</p> <p>与保温层结合：采用水性底漆渗透性好、不腐蚀保温层</p> <p>抗龟裂性：采用弹性涂层系统组合，具有弥盖墙体裂纹的桥连能力，能有效地遮盖墙体细小裂纹，使涂膜能有效阻隔水分和防止墙体开裂。</p> <p>仿真度：仿真度可达到100%，材质感和立体感是其他产品无法比拟的，能与真石材相媲美。</p>	<p>原材料：关键材料多属溶剂型，有机挥发物指标高，环保性能低。</p> <p>施工：施工工序多且复杂、繁琐，对施工基层要求极高。</p> <p>与保温层结合：油性产品渗透力强，与保温层结合会造成EPS或SPS板不同程度的腐蚀。</p> <p>抗龟裂性：产品无弹性体，无桥连能力，无法弥盖墙体裂纹，开裂后涂膜无法阻隔水分不能防止墙体开裂。</p> <p>仿真度：仿真度差，无法达到与真石材相媲美。</p>