

成都四川重庆水性氟碳漆

产品名称	成都四川重庆水性氟碳漆
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:细度：10um HS-806:附着力：1 成都:固含量：70
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

成都水性氟碳漆|四川水性氟碳漆|重庆水性氟碳漆|昆明水性氟碳漆|贵阳水性氟碳漆|贵州水性氟碳漆|云南水性氟碳漆

HS-806型水性氟碳漆（单组分）

（执行标准：HG/T 4104-2019）

一、 产品说明

HS-806型水性氟碳面漆专为高耐候性能要求而设计。本产品具有干速快；施工性优异；耐候性能优异，800小时QUVA紫外光照射无异常，室外曝晒3年不粉化、不剥落；防腐性能优异，耐盐雾性能好；耐化学性能优异。

二、 应用领域

广泛用于桥梁防腐、公路支座、铁路支

座、标准节、桥梁护栏、机械设备、工程机械、钢结构、石油石化、水泥结构表面等行业产品。

三、 原料成份

该产品由水性氟碳树脂树脂、防锈颜料、耐晒颜填料、高分子助剂及有机溶剂通过精心设计而成的单组份涂料。

四、 施工说明

稀释剂：水

调漆比例：无气喷涂：0-5%；有气喷涂：10-15%；刷涂/辊涂：3-8%

干燥条件：室温（25℃）条件下24小时实干；

施工方式：采用辊涂、刷涂、喷涂方式操作均可；无不良影响，每道干膜厚度 30μm

喷涂间隔时间：大于2小时

理论涂布率：6-8m²/KG（30-40μm干膜厚度）；

五、 注意事项

涂料在使用前请充分搅拌均匀，以免因沉底而影响到产品本身的性能；

施工及干燥时底材温度应高于10℃且至少高于露点温度3℃；

施工前必须将“铁皮”、“泥土”、“焊渣”、“油污”、“铁锈”处理干净或进行抛丸处理；

一次性涂装厚度不要超过60微米，防止出现起沸子的异常现象，如需达到厚度，请分开多次涂装；

水泥结构表面涂装时先涂装抗碱封闭底漆。