

等高屋面变形缝的主要施工方法

产品名称	等高屋面变形缝的主要施工方法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑伸缩缝工程施工解决关键点处理办法建筑变形缝设置就是为了降低因为气温变化、基础沉降、地震灾害等因素在建筑构造内部结构所产生的附加应力。建筑变形缝设置降低了许多项目上无法处理变型缝隙，确保了构造的安全性，但如果建筑变形缝的结构疏忽大意，可能给工程建筑产生不良的影响。现阶段很多施工中建筑变形缝的处理方法都不符合要求的需求，因此建筑伸缩缝漏水是常见的工程建筑工程质量通病之一，都是漏水整治中一大难题。下边自己根据自身的工程施工实践活动和相关规范化的规定，总结出屋面等高线建筑变形缝的施工要求。1 平屋面等高线建筑变形缝的施工工序平屋面等高线建筑变形缝施工主要分为三个步骤开展：（1）建筑变形缝腋角工程施工；（2）*层及保护层施工（3）变形缝盖板工程施工2 平屋面等高线建筑变形缝的主要施工方法2.1 建筑变形缝腋角结构施工1 建筑变形缝两侧屋面排水墙面应是混凝土结构构造，且应当与屋面结构板与此同时工程施工，一次浇注成形；2 屋面排水墙面的相对高度宜在平屋面装饰设计完成面之上不低于300mm；2.2 *层及保护层施工