

IP网络草地音响生产厂家 IP网络草坪音箱

产品名称	IP网络草地音响生产厂家 IP网络草坪音箱
公司名称	深圳市鼎尊时代科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:chndzpa 型号:CT-505 产地:广东
公司地址	广州白云
联系电话	15818722296

产品详情

IP网络草地音响生产厂家, IP网络草坪音箱, IP网络广播系统方案

IP网络草坪音响生产厂家IP草坪音响报价IP网络防水有源音响柱厂家

IP网络草坪音响生产厂家IP草音响报价背景音乐广播防水音箱, IP网络草坪音响生产厂家IP草音响报价, 背景音乐喇叭草坪音箱, 室外防水园林音响、20W红黄蓝绿蘑菇音箱草坪音箱草地音响, 致力于家庭背景音乐、IP网络广播系统、IP网络通信系统、从事IP网络广播系统的研发。背景音乐广播,定压功放,校园定时广播,户外防水音柱,公园音箱远程号角,会议系统等等,背景音乐广播为工程。

IP网络草坪音响生产厂家IP草音响报价相关搜索

公园小区广播防水音箱, 全天候防水音箱, 防水音箱, 公园动物石头防水音箱, IP网络草坪音箱,,无线调频草坪音箱, IP防水音箱, 防水音响应用于户外广播, 能够在潮湿、多雨、暴晒等环境使用, 适合户内外, 全天候使用。

IP网络草坪音响生产厂家IP草音响报价, 于相对恶劣的潮湿、高温、多雨、暴晒的环境并能够达到令人满意的音乐效果的音箱。例如户外广场音乐喷泉扩声的音箱、大型户外演出的音箱。

IP网络草坪音响生产厂家IP草音响报价是一种在传统音箱的基础上实施防潮、防腐蚀、防水工艺, 对箱体内外做的防水处理, 以便适用国内防水音箱大约是在2000年兴起的, 从使用上分类可分为: 公共广播用箱和扩声用箱:

IP网络草坪音响生产厂家IP草音响报价公共广播分室内用箱和室外用箱, 一般用来做背景音乐使用, 户外多以塑胶假山、音柱等其他各异的造型为主。公共广播的防水处理主要就是箱体塑胶处理, 室内使用吸顶喇叭较多, 多用在商场, 酒店, 医院, 学校, 等公共场所。由本身喇叭结构决定, 加上公共广播多是定压, 这样整体功率不会很大, 声压相对较小, 动态也小, 仅供满足背景音乐的效果。

IP网络草坪音响生产厂家IP草音响报价扩声防水音箱

扩声音箱防水按箱体分类，有两类：一是用塑胶箱体的箱，箱体用塑胶材料制成，防水效果还算可以，但音箱大多功率小，音色平淡，不及夹板箱体音箱的音质。二就是现在市面上使用较多的夹板箱体防水音箱。在夹板箱体中较的主要是使用进口芬兰桦木板材为原料制成的防水箱体，但由于进口夹板的音箱成本太高，国内大多数厂家主要还是使用国内桦木材料或其他木质材料。IP网络草坪音响生产厂家IP草音响报价首要做的是对箱体原料进行加工处理。

IP网络草坪音响生产厂家IP草音响报价做防水处理较多采用以下两种方式：1、把箱体外表面全部用玻璃钢包起来，等到玻璃钢干了后，再进行抛光，喷漆，一般需喷漆3-4遍，这样箱体既可以做到防水的性能，又可以保留原有的表面。2、另一种目前比较的防水处理是在箱体的夹板上反复多次涂刷防水塑脂胶漆，使防水漆渗透到箱体的夹板内，即可增加箱体的密封性，也可以对箱体有更深层的保护。箱体油漆自然风干后，进行抛光喷漆等工序，也保留原有音箱的表面。喇叭防水也有一定的技术性，不是简单的涂抹些防水胶就行的，普通的胶水涂抹以后，会影响喇叭的阻尼，从而影响喇叭的音质。前面板网罩需采用防水海绵做处理，以免长时间的雨水等浸泡而腐烂。音箱插头与插座处要用玻璃胶封住。

在音箱的防水方面，例如在IP网络草坪音响生产厂家IP草音响报价产品方面做的比较好，再比如音乐天使的部分音响产品，大多是采用多次刷防水胶漆使之渗透到箱体中从而起到更好的防水效果，它的优点就是，不易破损，耐腐蚀等优点。因为涂抹防水胶漆的工艺复杂，技术含量高所以成本相对较高，加工时间一般在7-10天。

IP网络草坪音响生产厂家IP草音响报价的应用：户外大型演出、户外广场音乐喷泉系统、露天体育场、公园、学校操场，运动场等等大型公共场所室外音柱防水背景音乐公共广播喇叭，广播音箱厂家,提供全套智能扩声系统解决方案!广播音箱,广泛应用于各类会议室,多功能报告厅等。

公园IP网络草坪音响生产厂家产品概述：1、一体化草地林设计，玻璃钢材质，精致美观，工艺考究，做工精湛；2、集IP网络音频解码、功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能；3、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒；4、内置功率放大器，输出功率：30/60W，音质达到CD级；5、具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用；6、能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节；7、内置6.5寸全频喇叭单元；8、有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 1、玻璃钢外壳，防腐耐涝。 2、外形人性化设计，贴近自然 3、响应频率：80Hz-12KHz 4、电源电压：DC-24或按照用户要求做 5、功率：25W