

临沂环氧地坪漆地面的养护措施

产品名称	临沂环氧地坪漆地面的养护措施
公司名称	山东斯泰普力高新建材有限公司
价格	33.00/kg
规格参数	
公司地址	广饶县开发区团结路以东、5号路以南
联系电话	86-05467072677 18766763786

产品详情

环氧地坪漆的养护措施 联系人 董菲 18706662925 环氧地坪漆（董菲18706662925）是高价值、高质量、高要求的产品，正确使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。具体建议如下：1、环氧地坪漆施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面。2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面）3、凡是硬件：如铁椅、铁桌和铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面。5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑。6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次。7、设备进厂前，在环氧地坪漆上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面。8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用。9、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）联系人 董菲 18706662925 地址 东营广饶经济开发区团结路 网址 www.diping360.net 2012.3.19