

# 200cm钢板尺 精美工量具 天津钢板尺

产品名称	200cm钢板尺 精美工量具 天津钢板尺
公司名称	青岛精美工量具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区惜福镇
联系电话	15092129238

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青岛精美工量具有限公司

### 丝网印刷标牌制作工艺

#### 制板漆膜雕刻法:

是手工制版法的一种，较简单。可印制一般不太精致的单色的图案和文字。

**喷制刻版漆膜纸:**将描图纸用浆糊粘在平整的木版上，用排笔把橡胶水1份(体积比)调好，均匀地涂在纸面上，干后喷涂软性清漆3-5次，每次喷涂后，在烘箱中用40度~50度烘干，加厚钢板尺，漆膜厚度喷至5~6毫米为宜，漆膜应光亮、均匀、无气泡、无污点。

**雕刻图形:**把漆膜纸贴在图形上，用刻刀、圆规刀、直尺按图形雕刻，钢板尺精度0.5mm，轻轻地剔除漆膜。

**转贴:**雕刻图形之后，便可以往事先做好的丝网框上转贴了。方法是把刻好的漆膜放在网框下面压紧，用棉花沾少许稀料在上面轻轻复擦，至漆膜与丝网粘牢为止。干燥数分钟后，200cm钢板尺，把描图纸揭掉。如果纸未全掉，可用棉花沾水擦净。空白的部分用硝基漆涂一层，将丝网的网眼堵住。晾干后即可印刷。

## 丝网印刷标牌制作工艺

### 制版--碳素纸晒版法:

也是一种较简单的手工制版法。

**裁感光纸:**感光纸是一种混合物较厚地涂上氧化钡原纸上制成的碳素纸，按图形的大小裁好备用。

**敏化:**在500毫和20克碱水铵配制的溶液中浸泡3-5分钟，取出碳素纸，把水分流干。

**曝光:**把碳素纸平贴在清洁的玻璃上，胶膜向上，在上边覆盖阳图聚酯薄膜底版，用晒版机进行曝光，天津钢板尺，曝光时间8-12分钟。

**显影:**曝光后在40~50度温水中浸泡数分钟，使胶膜和阳图版与氧化钡原纸自然脱离，用温水仔细显影至力形文字清晰为止。

**转贴:**把制好的版放在预先绷好丝网的网框下面，在丝网上面覆盖几层报纸，压上玻璃板，以1-2公斤/平方厘米的重压，此时胶膜与丝网贴牢，取下重物 and 报纸，用电炉烘干胶膜，再取下原纸，胶膜图形即转到丝网上。仔细检查图形有无缺陷，合格后把图形周围的丝网上涂上一层硝基磁漆保护，把丝印印版装在印版台，以备印刷。此种制版法的适用范围与漆膜雕刻法相同。

### 标牌的形态：

- 1、横式标牌:整个比例横向比较长。一般整面都被利用为广告标牌。一般在小店铺和大建筑的墙面上可以看到。
- 2、竖式标牌:整个比例竖向比较长。一般整面都被利用为广告标牌。
- 3、突形标牌:在建筑物的墙面上突出，除了背面以外的整面或有两侧墙面的情况下两侧都被利用为广告载体的标牌。
- 4、地柱形标牌:标记在地面的某些固定构造上的横形、竖形、立体形的标牌。
- 5、屋顶式标牌:指在某建筑物的屋顶上设置一些固定构造物，并在上面挂着或贴着的板形活立方形或幻性的标牌。

200cm钢板尺-精美工量具(在线咨询)-天津钢板尺由青岛精美工量具有限公司提供。青岛精美工量具有限公司是从事“钢直尺,直角尺,宽座角尺,铸模尺,非标尺,异形尺,标尺,标牌”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宗雪峰。