# 中科应化/中科管业/casac/HB1509乙丙自粘带

产品名称	中科应化/中科管业/casac/HB1509乙丙自粘带
公司名称	长春中科管业有限公司
价格	16.00/卷
规格参数	品牌:中科应化 型号:HB1509乙丙自粘带 产地:吉林长春
公司地址	长春市高新开发区越达路899号
联系电话	15943086531 15943086531

# 产品详情

HB1509乙丙自粘带

HB1509乙丙自粘带具有良好的从形性,不需硫化,绝缘性能良好稳定。

产品信息

规格: 0.76mm(厚) × 19mm(宽) × 9.1m(长)

颜 色:黑色

外 观:成卷

工作条件:-40 ~110

包装规格:100卷/箱

产品特性

1. 乙丙橡胶主材,自粘性胶带。

- 2. 优良的物理性能和电气性能。
- 3. 电气性能优异, 抗紫外线照射, 不受天气影响, 抗电晕。
- 4. 耐高温,可满足交联聚乙烯和乙丙橡胶电缆的过载特征,应急过载温度可达130。

## 应用范围

- 1.69kV及以下固体介质电缆的主绝缘恢复。
- 2. 中、低压电缆的防潮密封、中间接头及端部密封。
- 3. 中压和低压接头上线芯接插件的防水绝缘密封。
- 4. 母线绝缘。

## 使用说明

清理被粘接物体表面,保证没有灰尘、油污等,拉伸至原来宽度的1/2-3/4,1/2搭接,收口处用力压实以 保证粘接良好。

## 技术参数

检验项目	典型参数	检验依据
拉伸强度	2.0MPa	GB/T 528-2009
断裂伸长率	500%	GB/T 528-2009
自粘性	无松脱	Q/CCJN-06-2001
体积电阻率	3 × 1015 · cm	GB/T 1692-2008
击穿强度	25kV/mm	GB/T 1695-2005
介电常数	2-3	GB/T 1693-2007