

# 拖链电缆，拖链电缆厂家直供

产品名称	拖链电缆，拖链电缆厂家直供
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

## 产品详情

拖链电缆适用于起重运输设备、自动化仓库、码头、数控机床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械（人）手、建筑机械、重型机器厂、消防车等的室内外环境需要屏蔽的场所。拖链电缆，拖链电缆厂家直供，上海科邦特种电缆厂。特别应用重机械负荷，海岸、港口、野外，高低温、高污染等恶劣环境场所。拖链电缆适用于连续往复运动下的安装，特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合，如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操作系统、机械自动化系统等。

拖链电缆结构：

产品规格：（2-38）芯，（0.14-1.5）mm

（2-25）芯，（2.0-25）mm

导体：高抗弯强度的精细裸铜多股绞合（符合IEC60228 cl.6 VDE0295 cl.6标准）

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

线芯绞合方式：线芯数量 < 12芯，芯线以短节距分层绞合在一起

线芯数量 12芯，芯线采用两次复绞，特别是抗扭力结构芯线中间加加强芯

线芯识别：截面积 < 0.5mm，芯线以颜色区分（红、黄、绿、蓝、黑、灰、白、紫、粉红、棕、橙）等

截面积 0.5mm，一根黄绿线芯，其余都为黑色带白色数字

屏蔽：高抗弯强度的镀锡编织屏蔽，线覆盖率为85%

外护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

拖链电缆技术参数：

额定电压：< 0.5mm 300/300V

0.5mm 300/500V

测试电压：< 0.5mm 1500V/5min

0.5mm 2000V/5min

温度范围：-45 ~120

弯曲半径：固定敷设：弯曲半径为：5\*D

移动安装：当行程 < 10米时，弯曲半径为：6.8\*D

当行程 10米时，弯曲半径为：7.5\*D

使用温度范围：-50 ~90

移动速度：10米/秒；5米/秒（架空/滑行）

速度：80米/秒

短路时温度：+250

弯曲寿命：40次/分钟，> 500万次

阻燃特性：符合IEC332-1 标准

材料性能：耐寒、防水解和耐油、抗辐射、耐臭氧、耐候性、耐酸碱、高耐磨、高的机械负荷、优异耐曲挠性、抗扭曲性、良好的电磁抗干扰性