

自动可触屏盐雾试验箱 大港盐雾仪器 大港盐雾试验机

产品名称	自动可触屏盐雾试验箱 大港盐雾仪器 大港盐雾试验机
公司名称	上海荣珂检测仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区港业路115号
联系电话	86-02160533584 13262207504

产品详情

连续式盐雾试验箱|盐雾机的详细介绍

连续式盐雾试验箱|盐雾机产品简介：

盐雾试验箱|盐雾机乃针对各种材质之表面处理，包含涂料，电镀，无机及有机皮膜，阳极处理，防锈油等防蚀处理后，测试其制品之腐蚀性。

满足标准：

GB10587-89 盐雾腐蚀试验箱技术条件.

GB2423.17-85试验Ka 盐雾腐蚀试验方法.

GB6458-86 NSS试验 中性盐雾试验.

GB6459-86 ASS试验 乙酸盐雾试验.

GB6460-89 CASS试验 铜加速乙酸盐雾试验.

IEC68-2-11试验Ka

盐雾试验箱|盐雾机性能特点：采用自动或手动加水系统，水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。精密玻璃喷嘴(PYREX)雾气扩散均匀，并自然落于试片，并保证无结晶盐阻塞。附双重超温保护，水位不足警示确保使用安全。温度控制器使用数字显示，PID控制，误差 ± 0.1 。

试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间。
 喷雾塔锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。
 饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。盐水浓度：5%；水的PH值是6.5-7.2之间。

连续式盐雾试验箱|盐雾机规格参数：

项 目	型 号			
	KH-60型	KH-90型	KH-120型	KH-160型
试验室尺寸 mm	600*450*400	900*600*500	1200*850*500	1600*1000*500
外箱尺寸 mm	1075*630*1185	1400*800*1285	1775*1200*1485	2300*1350*1485
试验室温度	盐水试验35 ± 1 / 耐腐蚀试验50 ± 1			
饱和桶温度	盐水试验47 ± 1 / 耐腐蚀试验63 ± 1			
酸碱值	盐水试验(6.5 ~ 7.2) / 耐腐蚀试验(3.0 ~ 3.2)			
喷雾量	1.0 ~ 2.0ml/h			
试验室相对湿度	> 85%			
氯化钠溶液浓度	5%			
试验室容积	108L	270L	600L	800L
盐水箱容积	15L	25L	40L	45L
电 源	1 ,AC220V 10A	1 ,AC220V 15A	1 ,AC220V 20A	

另可依客户要求之尺寸制作试验室，满足客户的要求。