

# 中科应化/中科管业/casac/HB1512密封止水带

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 中科应化/中科管业/casac/HB1512密封止水带     |
| 公司名称 | 长春中科管业有限公司                      |
| 价格   | 60.00/卷                         |
| 规格参数 | 品牌:中科应化<br>型号:HB1512<br>产地:吉林长春 |
| 公司地址 | 长春市高新开发区越达路899号                 |
| 联系电话 | 15943086531 15943086531         |

## 产品详情

### HB1512密封止水带

HB1512密封止水带强度高，有粘性，提供稳固可靠的粘合效果。

#### 产品信息

规格：3.0mm（厚）×50mm（宽）×3m（长），可订制

颜色：黑色

外观：柔软胶条或成卷

工作条件：-40 ~ 90

包装规格：36卷/箱

#### 产品特性

1. 自身强度高，有粘合性，提供了稳固可靠的粘合效果。
2. 短时间内在高温下对产品的质量和性能没有负面的影响，具有良好的粘合性及耐老化性。

## 应用范围

1. 通信电缆终端和接头（盒）密封止水防潮，用于干净金属和非金属材料表面，起到保护密封、粘合和防振动作用。
2. 大型冷冻机制造过程中钢板之间的粘结、防水、密封。
3. 各类箱体组装过程中铆接钢板之间的粘接、密封、阻尼、降噪。

## 使用说明

清理被粘接物体表面，保证没有灰尘、油污等，拉伸至原来宽度的1/2-3/4，1/2搭接，收口处用力压实以保证粘接良好。

## 技术参数

| 检验项目       | 典型参数                               | 检验依据           |
|------------|------------------------------------|----------------|
| 拉伸强度       | 0.1 MPa                            | GB/T 528-2009  |
| 断裂伸长率      | 500%                               | GB/T 528-2009  |
| 剥离强度（PE-钢） | 1.8 N/mm                           | GB/T 2790-2007 |
| 体积电阻率      | $1 \times 10^{13} \cdot \text{cm}$ | GB/T 1692-2008 |
| 击穿强度       | 15 kV/mm                           | GB/T 1695-2005 |