开槽机拖链电缆TRVV,TRVVP耐弯曲拖链线

产品名称	开槽机拖链电缆TRVV,TRVVP耐弯曲拖链线
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	10.20/米
规格参数	
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

产品详情

雕刻机拖链电缆的弯曲次数是指电缆在拖链内反复弯曲的次数，这个参数对于评估电缆的耐久性和可靠性非常重要。雕刻机拖链电缆的弯曲次数通常会在产品说明书中提供，以帮助客户选择适合其应用需求的电缆。雕刻机拖链电缆的弯曲次数受多种因素影响，包括电缆的设计、材料、拖链的结构、以及安装和使用环境。为了确保电缆在拖链内能够长期稳定运行，建议在选择电缆时考虑这些因素，并参考制造商提供的弯曲次数数据。

移动安装弯曲半径：移动安装弯曲半径是指电缆在移动过程中能够保持其性能和结构完整性的最小弯曲半径。这个参数对于确保电缆在移动过程中不会因弯曲过紧而损坏或失去其性能至关重要。

移动安装弯曲半径：移动安装弯曲半径是指电缆在移动过程中能够保持其性能和结构完整性的最小弯曲半径。这个参数对于确保电缆在移动过程中不会因弯曲过紧而损坏或失去其性能至关重要。

移动安装温度范围：-10℃至+70℃（可定制更高或更低使用温度范围）
移动安装弯曲半经：7.5 x d
扭转性能：每1米电缆长度可扭转±90 °
额定电压：300/300V至450/750V
测试电压：1500V、2500V
阻燃性能：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1

开槽机拖链电缆TRVV,TRVVP耐弯曲拖链线（上海嘉柔Jiaroukabel 唐工）