

中科应化/中科管业/casac/HB1517丁基线束胶泥

产品名称	中科应化/中科管业/casac/HB1517丁基线束胶泥
公司名称	长春中科管业有限公司
价格	80.00/千克
规格参数	品牌:中科应化 型号:HB1517 产地:吉林长春
公司地址	长春市高新开发区越达路899号
联系电话	15943086531 15943086531

产品详情

HB1517丁基线束胶泥

HB1517丁基线束胶泥用于汽车行业的线束中形成防潮密封和防水功能，易于手工成型以填补不规则之处，并减少阻尼和噪声。

产品信息

规格：1.5mm（厚）×30mm（宽）×70mm（长）或成卷，可订制。

颜色：黑色

外观：片状或成卷

工作条件：-40 -90

产品特性

1. 以丁基橡胶为主材的不干性卷状或片状环保型密封防水胶。
2. 产品始终不固化，极好的柔韧性与从形性，提供优异的防水和绝缘性能。

3. 优良的弹性体，具有阻尼、降噪的效果。

4. 具有优良的抗老化性能。

5. 对金属有很好的粘接性能。

6. 比较宽的温度使用范围。

应用范围

1. 用于汽车、客车、冷藏车、冷库钢板间焊缝及其它缝隙间的粘接密封，起防水、密封、减振作用。

2. 汽车工业线束的防水密封处理。

3. 钢结构建筑、玻璃门窗、木墙、民用建筑、装饰材料粘接及密封。

4. PC板采光屋面、彩色钢板屋面和各种轻体板材料屋面等。

5. 新建工程的屋面防水、地下防水、结构施工缝的防水处理及高分子防水卷材搭接密封。

使用说明

清理被粘接物体表面，保证没有灰尘、油污等，撕去隔离纸，粘接在被粘接位置并用力压实。

技术参数

检验项目	典型数值	检验依据
固体含量	****	
拉伸强度	0.1MPa	GB/T 528-2009
断裂伸长率	>500%	GB/T 528-2009
体积电阻率	1.0×10^{13} · cm	GB/T 1692-2008
针入度	80-100 1/10mm	GB/T 4509-2010