

ZRA-HSGWPP22-2*5L铠装电缆双芯超五类非屏蔽双绞线

| | |
|------|---|
| 产品名称 | ZRA-HSGWPP22-2*5L铠装电缆双芯超五类非屏蔽双绞线 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:天联牌电线电缆 型号规格:ZRA-HSGWPP2 产地:河北省大城县毕演马工业园 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

天联牌电缆线电缆生产厂家 ZRA-HSGWPP22-2*5L铠装电缆双芯超五类非屏蔽双绞线 国标电缆

HSGWP22-通信五类线2X5L，电缆线屏蔽掉-铜丝编织屏蔽掉P-铜箔屏蔽掉P2-铝塑复合带屏蔽掉P3
电缆绝缘-聚乙烯V-高压聚乙烯Y-高密度聚乙烯YJ-聚苯硫醚F、F46 电缆线铠装电缆-
钢带铠装22、23-钢丝铠装32、33、42、43 电缆线电导体-单条电导体A-7根电导体B-
多条电导体R 电缆阻燃-一般阻燃性ZR（ZRA、ZRB、ZRC）-低烟无卤阻燃WDZ、DWZ
电缆线防火-电缆线防火NH 电缆线防爆型-电缆线防爆型IA

该产品适用额定电流300/500v以下的防影响特性要求高的计算机、测试仪器、仪表盘连接。 1. 电
缆线电导体的*操作温度：聚乙烯有70、105 二种；高压聚乙烯绝缘层为70；化学交联聚氯乙烯绝
缘为90。 2.

电缆线可在工作温度-40 ~ 50 条件下固定不动铺设应用，铺设时的生活环境应不底于0 3.
铜箔屏蔽掉构造的电缆线，铺设后的弯曲半径应不低于电缆外径的12倍，别的电缆敷设后的弯曲半径应
不低于电缆外径的6倍。 阻燃性电子计算机屏蔽双绞线其实就是绞对屏蔽双绞线|电子计算机屏蔽
双绞线|对绞对屏电缆线|分屏功能总屏电缆线|双屏幕双绞屏蔽掉绝缘电线|电子计算机屏蔽控制电缆 HSG
WP22-通信五类线2X5L，电缆线屏蔽掉-铜丝编织屏蔽掉P-铜箔屏蔽掉P2-铝塑复合带屏蔽掉P3
电缆绝缘-聚乙烯V-高压聚乙烯Y-高密度聚乙烯YJ-聚苯硫醚F、F46 电缆线铠装电缆-
钢带铠装22、23-钢丝铠装32、33、42、43 电缆线电导体-单条电导体A-7根电导体B-
多条电导体R 电缆阻燃-一般阻燃性ZR（ZRA、ZRB、ZRC）-低烟无卤阻燃WDZ、DWZ
电缆线防火-电缆线防火NH 电缆线防爆型-电缆线防爆型IA

HSGWP22-2X5L通信五类线该产品适用额定电流300/500v以下的防影响特性要求高的计算机、测
试仪器、仪表盘连接。 1. HSGWP22-2X5L通信五类线电缆线电导体的持续操作温度：聚乙烯有7

0、105 二种；高压聚乙烯绝缘层为70；化学交联聚氯乙烯绝缘为90。 2.
电缆线可在工作温度-40 ~ 50 条件下固定不动铺设应用，铺设时的生活环境应不低于0 3.
铜箔屏蔽掉构造的电缆线，铺设后的弯曲半径应不低于电缆外径的12倍，别的电缆敷设后的弯曲半径应
不低于电缆外径的6倍。 阻燃性电子计算机屏蔽双绞线其实就是绞对屏蔽双绞线|电子计算机屏蔽
双绞线|对绞对屏电缆线|分屏功能总屏电缆线|双屏幕双绞屏蔽掉绝缘电线|电子计算机屏蔽控制电缆

HSGWP22-2X5L电缆线特性

导体电阻值 95 km

电阻器不平衡不得超过3%

体积电阻率：在导线与电导体及导线与屏蔽掉间，直流电1kV/1min不穿透

接地电阻*小值超过150M km

电容器不均衡：10MHz工作频率下，100M /m

大传输频率：100MHz

随意线对损耗：1 MHz时*大3.1dB/100m，100 MHz时*大33.0 dB/100m。

近侧串频：1MHz时*小62dB, 100MHz时*小32dB

阻抗：100

天津电缆线总公司一分厂 生产各型号规格的矿用通信电缆 变频电缆 屏蔽控制电缆 铠装电力电缆
屏蔽双绞线 矿井网络线 铠装网线 适用订制 国标电缆生产厂家