

# 导热油电加热管

产品名称	导热油电加热管
公司名称	江苏宏创电热机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省盐城市盐都区解放南路252号
联系电话	0515-83092220 13179322595

## 产品详情

加热管参数：管状加热元件是以金属管为外壳（铁、不锈钢、紫铜等），沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝（镍铬、铁铬合金）其空隙填充压实具有良好绝缘导热性能的结晶氧化镁砂，管口两端用硅胶密封，再经其它工艺处理而成的加热元件。这种金属铠装加热元件可以加热空气，金属模具和各种液体。它具有结构简单、机械强度高、热效率高、安全可靠、安装简便、使用寿命长等特点。适用于各种硝石槽、水槽、油槽、酸碱槽的加热及易熔金属熔化炉、空气加热炉、干燥箱、热压模等装置。广泛应用于航空、船舶、石油、化工、洗涤、化纤、机械制造、汽车、电机、无线电、仪表、塑料、纺织、食品、印刷包装、橡胶、医药卫生、家用电器等工业部门中。

锅炉电加热元件可分单端、双端及法兰管束式三种加热管（一）单端锅炉电加热元件：具有制作工艺独特，外形尺寸小，功率密度高，结构合理，使用寿命长，便于安装和维护的特点，极大地提供了电锅炉的整体技术水平和安全性，是目前国内电锅炉的首选电加热元件。1、使用电压：220V

2、主要规格：6KW，7KW，8KW，10KW 3、管径规格：16 4、发热管材：不锈钢

5、螺纹头规格：M22×1.5，M24×2，M27×2（配相应的螺纹底托）6、电热管长度：1250mm±20mm

7、使用寿命：正常使用条件下大于10000小时 8、可根据用户要求进行制作

（二）法兰式、螺纹连接集束式电锅炉元件：1、参考电压：380V（Y/）2、主要规格：3KW-150KW

3、主要管材：紫铜、不锈钢 4、法兰管束材质：不锈钢、碳钢（防锈处理）

5、使用寿命：正常使用条件下大于10000小时 7、也可根据用户要求进行制作

（三）双端式电锅炉电加热元件：1、参考电压：220V，380V 2、主要管径：12-22

3、主要管材：紫铜、不锈钢、碳钢 4、最小弯管半径：不小于管径的2.5倍 5、最大展开长度：12000mm

6、最小展开长度：100mm 7、也可根据用户要求进行制作