

湖北硫化异丁烯厂家 工业级99% 金属加工用油

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 湖北硫化异丁烯厂家 工业级99% 金属加工用油 |
| 公司名称 | 武汉吉业升化工有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:吉业升 含量:99% 包装:200kg/桶 |
| 公司地址 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址） |
| 联系电话 | 13349972642 13349972642 |

产品详情

T-321硫化异丁烯生产厂家销售经理：曾经理

武汉吉业升化工有限公司是生产T-321硫化异丁烯的厂家，我公司从03年发展至今客户遍布，欢迎新老客户来电垂询。

T-321硫化异丁烯生产厂家产品介绍详情：

T-321硫化异丁烯

产品简介

T321外观为浅琥珀色透明液体，本品具有优良的极压性，与含磷化合物有很好的配伍性，且对金属的腐蚀性相对较小。本品是硫磷型、硫磷氮型齿轮油的主剂，也广泛应用于工业润滑油、金属加工用油及润滑脂。

产品特点 极压抗磨性 金属腐蚀小

参考加剂量 0.5%-5%。

物理化学性质

项目

典型数据

试验方法

| | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|
| 外观 | 桔黄色或琥珀色透明液体 | 目测 |
| 密度 (20) , kg/m ³ | 1100-1200 | GB/T1884 |
| 运动粘度 (100) , mm ² /s | 5.5-8.0 | GB/T265 |
| 闪点 (开口杯) , | 100 | GB/T3536 |
| 硫含量 , % (m/m) | 40-46 | SH/T0303 |
| 氯含量 , % (m/m) | 0.4 | SH/T0161 |
| 铜片腐蚀(121 , 3h) , 级 | 3 | GB/T5096 |
| 水分 , % (m/m) | 0.03 | GB/T260 |

产品包装

200升标准铁桶，产品净重200Kg/桶。

产品储运及

本产品储存、运输、装卸及调油时，参照SH/T0164进行。本品不易燃、不爆炸、不腐蚀。储存高温不应超过75℃；若长期储存，高温不应超过45℃。关于产品、对使用者健康及环境注意事项参见相关化学品数据说明书。