

涂层测厚仪DT-156|淄博涂层测厚仪|淄博测厚仪

产品名称	涂层测厚仪DT-156 淄博涂层测厚仪 淄博测厚仪
公司名称	淄博森源电气有限公司
价格	900.00/台
规格参数	
公司地址	淄博开发区柳泉路296号
联系电话	86-05336287810 15966960508

产品详情

dt-156涂镀层测厚仪

本涂镀层测厚仪探头可以工作在电磁感应和涡流两种原理下。在自动模式（auto）下，两种原理可视测量的基体自动转换，或可通过菜单进行自动模式和非自动模式转换。

dt-156涂镀层测厚仪特性：

- 1. 可测量涂镀层：任何磁性物质表面的非磁性涂镀层厚度；任何非磁性金属表面的绝缘涂镀层厚度
- 2.易于操作的菜单设计
- 3.连续和单次测量方式
- 4.直接工作模式和组工作模式
- 5.可统计并显示：平均值、最大值、最小值、标准方差、统计数
- 6.非常方便的进行一点或两点校准
- 7.可保存320个测量数据供随时下载至计算机处理
- 8.实时删除测量数据和组数据
- 9.高低限报警
- 10.低电和错误提示
- 11.usb传输数据至计算机分析统计
- 12.可设置的自动关机功能

dt-156涂镀层测厚仪技术指标：

传感器探头	铁磁性	非铁磁性
工作原理	磁感应	涡流
测量范围	0~1250um	0~1250um

	0~49.21mil	0~49.21mils
误差	0~850 um (+/- 3%+1um)	0~850 um (+/- 3%+1.5um)
(相对当前读数)	850um~1250um (+/- 5%)	850um~1250 um (+/- 5%)
	0~33.46 mils (+/- 3%+0.039mils)	0~33.46mils (+/- 3%+0.059mils)
	33.46um~49.21mils (+/- 5%)	33.46um~49.21mils (+/- 5%)
精度	0~50um (0.1um)	0~50um (0.1um)
	50um~850um(1um)	50um~850um(1um)
	850um~1250um (0.01mm)	850um~1250um (0.01mm)
	0~1.968mils (0.001mils)	0~1.968mils (0.001mils)
	1.968mils~33.46mils (0.01mils)	1.968mils~33.46mils (0.01mils)
	33.46mils~49.21mils (0.1mils)	33.46mils~49.21mils (0.1mils)

dt-156涂镀层测厚仪配件：

测温仪*1 使用说明书 *1 保修卡 *1 电池 *2 硬盒*1 彩盒*1 usb连接线缆*1 软件cd*1 1.4
探头*1