

# 泰州食品厂污水处理设备

产品名称	泰州食品厂污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	125000.00/套
规格参数	副词:食品加工厂污水处理设备
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

## 产品详情

### 泰州食品厂污水处理设备介绍

新方案应满足《污水归纳排放》的一级，处理要求大大，故在尽可能利用现有设备、削减面积、下降出资和运行费用前提下，保留现有废水处理构筑物

泰州食品厂污水处理设备该企业废水首先经过格栅处理，除去鱼渣、包装带等较大的悬浮物，以确保后续处理的安稳运行及泵的运转；进入调理池进行均质均量，调理废水的水质水量，避免对后续生化处理形成较大的负荷变化，确保生化处理正常运行；均质均量后，泵入絮凝反响池，充沛反响后的废水流入沉淀池进行泥水别离，去除大部分ss和部分cod、氨氮，污泥接至污泥池，上清液顺序流入兼氧池和氧化池，在兼氧池中大分子有机物被兼氧菌水解为易降解的小分子有机物，下降了废水中的有机物浓度，并可生化性；氧化池内的好氧菌不断吸取废水中的有机物作为养分加以吸收，经过代谢反响，小分子和溶解性有机物被降解，一部分被氧化为终究产物 $CO_2$ 和 $H_2O$ ，另一部分转化为新的有机体使细胞增殖。废水随后进入mbr，因为膜的别离作用，别离作用远好于沉淀池，能够安稳取得的水质。

(3) 生物处理法通过微生物的代谢作用，使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机污染物，转化为、无害的的废水处理法。根据作用微生物的不同，生物处理法又可分为需氧生物处理和厌氧生物处理两种类型。。(5)刮泥机的速度一般为1~3h，外周刮泥板的线速度不能超过3m/min，通常采用1.5m/min。(6)堰前应设置浮渣挡板，浮渣用装在刮泥机桁架一侧的浮渣刮板收集。(7)周边进水的辐流式沉淀池效率较高，与中心进水、周边的辐流式沉淀池相比，表面负荷可1倍左右。泰州食品厂污水处理设备