

TH110里氏硬度计|时代硬度计|淄博硬度计

产品名称	TH110里氏硬度计 时代硬度计 淄博硬度计
公司名称	淄博森源电气有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	
公司地址	淄博开发区柳泉路296号
联系电话	86-05336287810 15966960508

产品详情

th110里氏硬度计

th110里氏硬度计产品介绍： 机床导轨，汽车底盘的硬度检测 已安装的机械或永久性组装部件
模具型腔等试验空间很狭小的工件 大型工件大范围内多处测量部位的快速检验
压力容器、汽轮发电机及其它设备失效分析 轴承及其它零件生产流水线 金属材料仓库的材料区分
热处理工件的质量控制 要求对测试结果的正规原始记录 主要功能：
可实现六种硬度（hl、hrb、hrc、hb、hv、hs）间的相互转换及硬度与抗拉强度间的相互转换
可显示测量值、平均值、日期、冲击方向、测试次数、测试材料、硬度制等信息，显示信息丰富
一台主机可配备7种不同冲击装置使用，更换时不需校准，自动识别 可输入测试日期及代号
具有示值软校准功能 有充电指示及低压报警功能 可打印任意份测试结果 可自动关机
可自行更换充电电池

th110里氏硬度计技术参数产品功能 参数 测量范围 (170~960)hld (17.9-69.5)hrc 测量方向 360° 示值重复性
6hld(hld=760时) 硬度制 里氏、肖氏、布氏、洛氏b、洛氏c、维氏 示值误差 $\pm 6hld$ (hld=760时) 使用温度
0 ~ 40 打印纸卷直径 40mm 打印纸宽 44.5 ± 0.5 mm 充电时间 2~3.5小时 充电电源 12v/600mma
相对湿度 90% 外形尺寸 235×90×47mm 重量 0.615kg 基本配置：主机、打印机、d型冲击装置、随机
里氏硬度块（hld值）、充电器、尼龙刷、合格证书、使用说明书、密码包装箱
可选附件：各种冲击装置、经过鉴定的、非hld值的随机、里氏硬度块、各种异型支承环