

MH180里氏硬度计|美泰硬度计|淄博硬度计

产品名称	MH180里氏硬度计 美泰硬度计 淄博硬度计
公司名称	淄博森源电气有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	
公司地址	淄博开发区柳泉路296号
联系电话	86-05336287810 15966960508

产品详情

mh180里氏硬度计的特点：

* 里氏硬度计是依据里氏硬度测试原理，利用先进的微处理器技术设计而成，符合国家标准gb/t 17394-1998《金属里氏硬度试验方法》。

* 里氏硬度计轻巧，测试简便快速，读数方便，适于测试硬度范围很宽的金属材料。可测试碳钢、合金钢、铸铁、铸铝、紫铜、黄铜、青铜等材料。

* 里氏硬度计主要用于现场快速测试大型的、组装的、不移动的、不允许切割的工件。用于测试大型机械加工件、模具、锻件、铸件等工件。

* 里氏硬度计测量值通过按键可方便地换算成布氏（hb）、洛氏（hrc、hrb）、维氏（hv）、肖氏（hs）等硬度值。

* 里氏硬度计可存储大量测量数据，测量数据可通过usb口输出。

mh180里氏硬度计的技术参数

测量范围：170-960hld

示值误差：± 6hld（hld=800时）

重复性误差：± 10hld（hld=800时）

冲击装置：d型

冲击能量：11n,mm

冲头材料：碳化钨球

外形尺寸：130mm × 76mm

重量：0.4kg