

MH310里氏硬度计|淄博硬度计|莱芜硬度计|德州硬度计

产品名称	MH310里氏硬度计 淄博硬度计 莱芜硬度计 德州硬度计
公司名称	淄博森源电气有限公司
价格	3900.00/台
规格参数	
公司地址	淄博开发区柳泉路296号
联系电话	86-05336287810 15966960508

产品详情

mh310里氏硬度计

mh310便携式里氏硬度计依据里氏硬度测量原理，可以方便快捷地对多种金属材料进行测量，即刻显示硬度测量值的同时，可以在不同硬度制式间自由转换，可预先设置公差限，超出范围自动报警。该产品采用国际流行的热敏打印机与仪器集成为一体，并具工作安静、打印速度快，可以现场打印检测报告。依托稳定的低功耗 i c 集成电路，采用高对比度的段码液晶显示，操作简单、方便。七种异型冲击装置无需校准，自动识别。usb接口传输，大容量存储，并附有pc机人性化数据处理软件及usb即插即用数据线。150个小时的待机时间，内置镍氢可充电电池及充电控制电路，携带方便。特别适合工作现场和野外作业。

mh310里氏硬度计技术参数

测量范围：(170-960)hld,(17-68.5)hrc,(19-651)hb,(80-976)hv,(30-100)hs,(59-85)hra,(13-100)hrb

测量方向：支持垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上

测量材料：钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、

铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢

硬度制式：里氏(hl)、布氏(hb)、洛氏b(hrb)、洛氏c(hrc)、洛氏a(hra)、维氏(hv)、肖氏(hs) 显示：高对比度段码式液晶 数据存储：最大100组（冲击次数32~1）

热敏式打印机，工作安静，可打印任意份数的测试结果，满足现场的需要

打印纸宽：(57.5±0.5)mm；打印纸卷直径：30mm 工作电压：6v镍氢电池组

充电电源：9v/500ma；充电时间2.5~3.5小时 持续工作时间：约150h（不打印、不开背光时）

通讯接口标准：usb1.1