

双硬块水泥秒凝40到60秒。缓凝25到30分钟

产品名称	双硬块水泥秒凝40到60秒。缓凝25到30分钟
公司名称	山东三易新材料有限公司
价格	1.15/千克
规格参数	品牌:济南铭洲 型号:-- 产地:--
公司地址	山东省济南市天桥区308国道北6399号融通智能科技产业园22号楼101
联系电话	13616405986 13616405986

产品详情

快硬水泥的特点是凝结硬化快，早期强度增长率高，适用于早期强度要求高的工程。可用于紧急抢修工程、低温施工工程、高等级混凝土工程。快硬水泥易受潮变质，在运输和贮存时，必须注意防潮，并应及时使用，不宜久存，出厂一个月后应重新检验强度，合格后方可使用。道路水泥熟料中含有较少的铝酸盐相和较多的铁盐酸，除具有较好的耐磨性、抗干缩和抗硫酸盐性能外，道路水泥还具有较高的早期强度。大坝水泥主要是指用于建造水利工程用的具有中等、低等水化热的水泥。低热矿水泥是以适当成分的硅酸盐水泥熟料加入适量石膏，经磨细制成的具有低水化热的水硬性胶凝材料。简称低热水泥，又称高贝利特水泥。低热水泥特别适合水工大体积混凝土、高强高性能混凝土工程应用。经过在首都机场路面、成乐高速公路、北京五环路标桥以及混凝土制品等工程上应用，取得了良好的效果。在开发应用研究中还利用三峡工程所采用的粗细骨料、粉煤灰等原材料做了大量混凝土实