

玻璃纤维短切毡

产品名称	玻璃纤维短切毡
公司名称	山东土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市圣地国际公寓A12A33
联系电话	0538-8337731 13854810077

产品详情

玻璃纤维短切毡

是一种无碱或中碱的玻璃纤维无纺毡制品，由连续玻璃纤维原丝经短切成50毫米长度后，无定向地均匀分布，并配以粉末聚酯粘结剂（或乳液粘结剂）所制成。玻璃纤维短切毡

具有与树脂相容性好（浸透性好、易脱泡、树脂耗用量少），易施工（均匀性好、易于敷层、与模具贴复性好），湿强保留率高、积层板透光性好、成本低等特点。适用于手糊成型的各种玻璃钢制品如板材、采光板、船体、浴缸、冷却塔、防腐材料、车辆等，也适用于连续玻璃钢板瓦机组。[产品用途]由“E”玻璃短切并经乳剂粘结剂粘结而成的玻璃纤维毡，适合于手糊

应用于增强不饱和聚酯树脂。[产品特点]树脂浸透速度快、覆模性好，容易消除气泡。

纤维和粘结剂分布均匀，无毛羽、污渍杂物等疵点。制品具有较高的机械强度，湿态强度保留率高。

具有较高的干拉强度，减少生产过程的撕裂现象发生。积层板表面光滑，透光性好。厚薄均匀、无污渍杂物等疵点

硬度适中，易于完全浸透，制品气泡少 很快的浸透速度，好的工艺性，纤维耐冲刷性好

具有很好的充模性和覆模性，适用于形状复杂的制品成型 良好的机械力学性能 [储存方法]

产品应堆放于干燥凉爽处，如若不用，请勿打开包装物或扎紧包装口，以免受潮 [规格参数]

品种规格	单位面积质量 g/m ²	断裂强力 N/150mm	渗透速率 s	卷重量 Kg	弯曲强度 GB1449-83MPa		可燃物含量 %
					标准状态	潮湿	
E 1040 MC250- 1250 C 2080	250	30	180	30 36 60	123	103	2-6
E 1040 MC300- 1250 C 2080	300	40	180	30 36 60	123	103	2-6
E 1040 MC450- 1250 C 2080	450	60	180	30 36 60	123	103	2-6
E 1040 MC600- 1250 C 2080	600	80	180	30 36 60	123	103	2-6