

铁塔防腐施工队 山东山西北京铁塔防腐工程 除锈刷油漆 70米80米90米100米

产品名称	铁塔防腐施工队 山东山西北京铁塔防腐工程 除锈刷油漆 70米80米90米100米
公司名称	河北善德钢结构有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:铁塔防腐 型号:HS-FFTT1 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县广川镇工业区（注册地址）
联系电话	13903180436 15131882098

产品详情

铁塔防腐施工是做铁塔刷油漆维护工作的，因为铁塔长期在高温或低温的露天情况下工作，长期风吹日晒，需要进行维护，常年在山东、山西、北京等做工程，有办事处，维护高度有70米、80米、90米、100米、110米、120米130米、140米.....等不同高度。

铁塔防腐刷漆维护注意事项：

油漆材料的品种、规格和性能应符合产品的技术要求和有关国家标准规定，才能使用

检查工程需要多少桶油漆数量随机抽查，应该不少于4桶油漆，

开桶前要检查油漆的质量，看是不是过期产品，然后进行均匀搅拌

油漆应均匀无沉淀，禁止阳光暴晒、防腐涂料开启后，不能出现有结皮、结块、凝胶等现象

禁止混合不均匀施工，涂刷**道底漆

，按标准除锈完毕后，应尽快涂第二道底漆，一般应在6小时内刷完第二道漆，刷漆便数不少于3便

混合、熟化、稀释油漆时必须的操作过程，全数检查防腐涂料、稀释剂和固化剂等产品的质量合格证明文件是不是符合产品工程的使用

应使涂料均匀，严格按产品说明书混合、熟化和稀释，认真搅拌。

涂第二道面漆 应在**道面漆实干后，间隔时间应在24小时，刷涂第二道面漆。

工程的检查和验收

应该在第二道面漆涂刷完后，全面检查施工质量，及时按标准修补，按标准进行验收。

工程完毕。