

金刚石复合平面齿-----石油地质片系列

产品名称	金刚石复合平面齿-----石油地质片系列
公司名称	桂林星钻超硬材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件 品牌:星钻超硬
公司地址	桂林市高新区英才科技园创业三道3号
联系电话	5822066 13667733724

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	非标准件
品牌	星钻超硬	型号	SDP1313H
材质	金刚石	类别	石油地质钻头
直径	13.44 (mm)	全长	13.2 (mm)
是否库存	库存	是否批发	批发

产品介绍：金刚石复合平面齿----石油地质片系列由金刚石与硬质合金两部分构成，是在特定的高温高压条件下烧结而成的超硬复合材料。产品可用于石油地质钻头，适宜中软偏硬地层的钻进。本产品还具备以下特点：

- 1.采用美国目前最先进的技术配方和合成工艺，并结合国内多家技术。原材料选用高级超细金刚石微粉，金刚石层厚度可达2-3mm, 先进的合成工艺使得金刚石颗粒之间形成牢固的d-d键结合，使产品的耐磨性大幅度提高，具有较长的使用寿命。
- 2.金刚石与硬质合金的结合面采用特殊工艺，使wc与金刚石颗粒互相交错，互相渗透，界面层有很高的粘结度，使金刚石与硬质合金层结合得更加牢固，产品抗冲击能力大大增强。
- 3.采用高精度的恒定功率加热控制系统，其功率控制精度是目前国内外复合片生产厂家的10倍，有效地保证产品质量的稳定性。

规格	直径	高	金刚石层	金刚石倒角	硬质合金倒角
sdp1925h	19.05mm	25.00mm	1.8-2.5mm	0.3mm × 45 °	0.3mm × 45 °
sdp1913h	19.05mm	13.20mm	1.8-2.5mm	0.3mm × 45 °	0.3mm × 45 °
sdp1908h	19.05mm	8.00mm	1.8-2.5mm	0.3mm × 45 °	0.3mm × 45 °
sdp1613h	16.00mm	13.20mm	1.8-2.5mm	0.3mm × 45 °	0.3mm × 45 °
sdp1608h	16.00mm	8.00mm	1.8-2.5m	0.3mm × 45 °	0.3mm × 45 °

sdp1313h	13.44mm	13.20mm	1.8-2.5mm	0.3mm × 45 °	0.3mm × 45 °
sdp1308h	13.44mm	8.00mm	1.8-2.5mm	0.3mm × 45 °	0.3mm × 45 °

注：以上规格供用户选择，同时还可根据用户的需要，生产加工不同型号的产品。金刚石层可为2.2~4mm不等，也可根据用户需要增加到满意的金刚石层厚度。

期待与您的合作，请联系13667733724 或 0773-5822066