

催化燃烧废气设备 催化燃烧设备 润华宏星环保

产品名称	催化燃烧废气设备 催化燃烧设备 润华宏星环保
公司名称	武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区汉口北大道金马凯旋CBD原辅材料市场L区2号
联系电话	15392885678 15392885678

产品详情

催化燃烧装置催化燃烧设备特点：（1）用金属铂、钯镀在蜂窝陶瓷载体上作为催化剂、净化效能高达设备寿命长，且可，气体流畅，阻力小。（2）设施完备：阻火除尘器、泄压孔、超温报警等保护设施。（3）预热15~30分钟全功率加热。工作时只消耗风机功率即可。当废气浓度较低时，自动间歇补偿加热。（4）余热可以返回烘道用来烘干工作，降低原烘道中消耗功率；也可供工厂其它方面热能回用。（5）防护措施（防爆阀、防爆片、补冷风机、喷淋降温、氮气降温）直接达到发放标准，防治事故发生。

活性炭吸附浓缩催化燃烧装置吸附阶段

活性炭吸附浓缩催化燃烧装置吸附阶段：当有机废气经过具有吸附作用的活性炭吸附层时，有机物质便会被活性炭所吸附，洁净气被排出；经一段时间的吸附厚后，活性炭达到饱和状态时，此时停止吸附，有机物便会被浓缩在活性炭内，催化燃烧设备，再通过催化燃烧脱附，恢复活性炭吸附能力，同时干净的气体被排放出去。

催化燃烧装置活性炭催化燃烧设备工作时需要经过吸附、脱附、催化燃烧三个阶段。活性炭的脱附值需要根据各个行业的工作量、工作时间、废气浓度等具体值来设定。当活性炭的吸附达到饱和值时，催化燃烧系统会进行自动脱附。活性炭催化燃烧设备进行脱附时，催化燃烧设备哪家好，首先空气通过脱附风机进入到催化燃烧室，通过催化燃烧室内的加热器进行升温，但温度达到200摄氏度时，通过热交换器进入脱附管道，在脱附管道内的混流箱内进行降温，当混流箱内的温度达到活性炭的脱附温度时通过阀门进入活性炭吸附箱体，对活性炭进行脱附。催化燃烧废气设备-催化燃烧设备-润华宏星环保(查看)由武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司提供。“废气处理设备,废水处理设备”选择武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司，公司位于：湖北省武汉市黄陂区汉口北大道金马凯旋CBD原辅材料市场L区2号，多年来，润华宏星坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。润华宏星期待成为您的长期合作伙伴！