

维谛GXE 01k00TS1101C00

产品名称	维谛GXE 01k00TS1101C00
公司名称	奥默生工程技术（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号院3号楼3层1单元307-A
联系电话	18753082525

产品详情

????UPS??????

突破性超紧凑设计：体积较同类型产品小30%~70%；

大屏LCD显示，更为直接、方便地进行设置；

输入电压120~288V输入，输出不降额，大大降低了转电池的概率，提高了电池寿命；(1-3KVA)

超强过载能力：市电额定下，130%可10分钟，150%可1分钟，满足客户突加负载的要求；(1-3KVA)

8A长机充电能力，充电能力可设置，满足长延时电池的快速回充，提高了电池寿命；(1-3KVA)

出色的环保、节能特性，效率高出同等产品3-4个百分点，满载1K可省近一度电。

应用对象：服务器，存储器，网络设备，VoIP，通讯设备，自动化设备，精密仪器，医疗诊断设备，OFFICE办公终端，网络间交换设备及服务器，小型机房等。适用行业：电信、金融、政府、医疗、教育、制造、邮政/物流、交通、商业/零售

节省空间 采用先进的拓扑设计，大大提升了产品的功率密度，减小产品的体积。

1KVA标机体积仅为156mm*255mm*295mm，适用于各种对体积要求较高的场合。绿色节能设计使用新型拓扑技术，输入功率因数高达0.99，提升电能利用率有效降低使用成本。

超强的带载能力，输入电压全范围内，可按0.8输出功率因数，满载工作。

整机效率高达90%以上，并提供ECO模式，节能效益明显。友好人机界面

用户可轻松获取UPS状态信息，包括工作模式等。 用户可通过LCD实时查询电池容量与负载容量。

故障状态清楚显示，提升问题解决速度。管理轻松智能

智能风扇可根据负载状况自动调整转速，减少耗电，降低噪音。

标配RS-232及USB通讯接口，方便用户对UPS进行的通讯管理。

提供干接点可实现远程关机功能，使用户操作更加方便。

