

	数量*电压*容量	3x12Vx7Ah(标机)	6x12Vx7Ah(标机)	6x12Vx9Ah(标机)
	标机电池后备时间	> 4 min		
	充电电流	长机8A max (根据用户设置的电池容量自动匹配大充电电流)		
	再充电时间	带载100%放电至UPS自动关机, 6小时充至电池容量的90% (标机)		
环境	工作温度	零 ~ 正40		
	储存温度	负40 ~ 正70		
	相对湿度	0%RH ~ 95%RH, 无冷凝		
	工作海拔高度	40 时, 高达6,600英尺 (2000m), 无需降额		
	噪音	< 45dB		
通信管理	通信接口	DB-9 RS-232, B型USB		
	SNMP远程管理	可选配外置SNMP		
	安装方式	塔式		
	切换时间	0ms		
	整机效率 (市电模式)	91%	93%	
	安规	EN62040-1 : 2008		
电磁兼容	CE/RE	IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed =CISPR22 Class A		
	surge	IEC/EN 61000-4-5, Level3,(2kV) (L、N对地), Level2 (1kV) (L、N之间)		
尺寸 (宽 × 高 × 深)	裸机mm	156x255x295 (长机)	156x255x466 (标机)	
		156x150x295 (长机)	156x255x466 (长机)	
重量 (kg)	裸机	12 (标机) 4 (长机)	22 (标机) 7 (长机)	25 (标机) 7 (长机)
	包装	(标机) 5 (长机)	24 (标机) 8 (长机)	27 (标机) 8 (长机)