

# 德标H型钢IPB200

产品名称	德标H型钢IPB200
公司名称	上海勇诚新材料科技有限公司
价格	5860.00/吨
规格参数	品牌:莱钢 型号:IPB200 型号:IPB220
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼（注册地址）
联系电话	18616718059 15026577926

## 产品详情

### 德标H型钢 欧标H型钢

美标H型钢空心包封法：一般采用防火板或耐火砖，沿钢构件的外围边界，将钢构件包裹起来。国内石化工业钢结构厂房大多采用砌筑耐火砖包裹钢构件的方法对钢结构加以保护。该方法的优点是强度高、耐冲击，但缺点是占用的空间较大、施工较麻烦。采用耐火轻质板材如纤维增强水泥板、石膏板、蛭石板等作防火外包层。对大型钢构件进行箱式包裹的方法具有装修面平整光滑、成本低、损耗小、无环境污染、耐老化等优点，推广前景良好。

### 欧标H型钢 德标H型钢

欧标H型钢实心包封法：一般通过浇筑混凝土，将钢构件包裹起来，完全封闭钢构件。如上海浦东世界金融大厦的钢柱就采用该方法。其优点是强度高、耐冲击，但缺点是混凝土保护层占用的空间大、施工比较麻烦，特别是在钢梁和斜撑上施工十分困难。

### 德标H型钢尺寸

IPB100德标H型钢

IPB120德标H型钢

IPB140德标H型钢

IPB160德标H型钢

IPB180德标H型钢

IPB200德标H型钢

IPB220德标H型钢

IPB240德标H型钢

欧标H型钢 德标H型钢 欧标H型钢水冷却法包括水淋冷却法和充水冷却法。

欧标H型钢 德标H型钢 英标H型钢水淋冷却法是在钢结构上部布置自动或手动喷淋系统。发生火灾时，启动喷淋系统，在钢结构表面形成一层连续的水膜，火焰蔓延到钢结构表面时，水分蒸发带走热量，延缓钢结构建筑达到其界限温度。水淋冷却法在同济大学土木工程学院大楼得到使用。

充水冷却法

欧标H型钢 英标H型钢 充水冷却法是在空心钢构件内充水。通过水在钢结构内的循环，吸收钢材本身受热的热量。从而使钢结构在火灾中能保持较低的温度，不会因升温过高而丧失承载能力。为防止锈蚀和结冰，水中要加阻锈剂和防冻剂。美国匹兹堡64层的美国钢铁公司大厦的钢柱就采用了充水冷却法