

中空玻化微珠

产品名称	中空玻化微珠
公司名称	隆昌利峰保温材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省内江市隆昌县黄家镇黄土桥老糖厂
联系电话	3650166 13890559559

产品详情

该产品经天然气井式炉高温膨胀，使膨胀后的珍珠岩颗粒表面呈微圆型且有着连续的玻化外壳，孔隙封闭而内部基本为空心结构。 技术性能：技术性能比较 本产品 传统珍珠岩产品 粒度（mm） 0.1-1.5 0.15-3 容重（Kg/m³） 100-200 70-250 导热系数（w/m.k） 0.047-0.054 0.047-0.054 成球率 70-90% 0 闭孔率 95% 0 吸水率（真空抽滤法测定的%） 50-85 360-480 筒压强度（1Mpa压力的体积损失率） 38%-46% 76%-83% 耐火度 1280-1360 1250-1300 使用温度 800 以下 750 以下 主要用途：该产品具有强度高，吸水率低，易分散等显著特点，可提高砂浆流动性，广泛应用于墙体内外保温砂浆、装饰板、保温板的轻质骨料使用，同时可代替部分漂珠使用。还可作为建筑、冶金、工业窑炉（轻质耐火砖方面）等行业使用。