

5系列高级双面胶

产品名称	5系列高级双面胶
公司名称	昆山铭盛电子有限公司
价格	.00/平方
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57335819 18012663536

产品详情

5系列高级双面胶【产品详细信息】5字头棉纸系列产品说明性能及应用领域特长:

高强度双面胶具有抗反弹、翘曲、耐热、耐温性佳,同时还具有较强的粘接力和持粘力,对多种基材有较佳之粘合力,尤其适用合弧面粘贴。用途:

适用于冲压型、铭板、薄膜开关的粘接固定。可冲切、可撕拉、易于操作、适用于铭板、薄膜开关,冰箱蒸发器标志,徽章以及泡棉与橡胶等的粘合,并广泛应用于家电及电子仪器的组装。

备注: S5210可替代3M9075、德莎60933、60975 S5211可替代3M9075、55236 日东5216A、500

积水5761、5762 德莎 60975 S5212可替代3M9448、55231、5670、积水 578、5782、584 德莎68646 988T

日东510 S5213可替代3M9080、90德莎4940.4962,日东500.5000NS,索尼T-4000 积水575 产品/型号

基材 胶水类型 厚度(μ) 宽度(mm) 颜色 初粘力(MM) 粘着力(kg/in) 持粘力(hour) 耐温性()

S5210 棉纸 丙烯酸 90±5 100±5 3~1240 半透明 100 1.2 24 100

S5211 棉纸 丙烯酸 120±5 3~1240 半透明 100 1.3 24 100

S5212 棉纸 丙烯酸 140±5 3~1240 半透明 100 1.4 24 100

S5213 棉纸 丙烯酸 160±5 3~1240 半透明 100 1.5 24 100 注: 本资料数据为产品测试的

普遍值,不代表每个产品的实际值.客户有责任自行检测该产品是否适用于其自身的生产用途。标准尺寸

宽度 长度 1240mm 100m 如有其他特殊尺寸要求,请提出商议