

德莎4972

产品名称	德莎4972
公司名称	昆山铭盛电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57335819 18012663536

产品详情

德莎4972 【产品详细信息】产品说明 性能及应用领域:

厚度较薄,仍能保持良好的粘接效果。适用于手机铭牌、耳机/话筒附件的粘接;数码相机反光膜的固定;LCD反光片与背光膜组之间的固定。

本产品同时可以替代进口:(德莎4972、3M9010.5527#.55256、日立13-701-30L) 产品型号 基材
胶水类型 总厚度(μm) 规格($\text{mm} \times \text{m}$) 颜色 初粘力(mm) 粘着力(kg/in) 持粘力(hour) 耐温性()
4972 PET 丙烯酸 50 ± 5 1240×100 透明 100 1.5 48 120

2980在常温下有良好的粘接力,适用于极性表面、平滑面的粘接。适用于手机键盘、LCD框架的固定;数码相机按钮及硬质材料的固定;LCD前壳与LCD面板之间的固定。

本产品可替代进口:(德莎4980、3M9820.9851.9828日东532B.7641) 产品型号 基材
胶水类型 总厚度(μm) 规格($\text{mm} \times \text{m}$) 颜色 初粘力(mm) 粘着力(kg/in) 持粘力(hour) 耐温性()
4980 PET 丙烯酸 80 ± 5 1240×100 透明 100 1.5 48 120

【产品详细信息】2982产品说明 性能及应用领域:对于一般较平滑的表面有很好的粘接强度,用于手机、LCD。适用于LCD背光膜与底框之间的固定。棕色格拉辛离型纸。本产品可替代进口:

(德莎4982、日立13-701-100WR、日东532B.7641) 产品型号 基材 胶水类型 总厚度(μm)
规格($\text{mm} \times \text{m}$) 颜色 初粘力(mm) 粘着力(kg/in) 持粘力(hour) 耐温性()
4982 PET 丙烯酸 100 ± 5 1240×100 透明 100 1.5 48 120

【产品详细信息】2928产品说明 性能及应用领域:综合性能良好,对多数材料都有很好的粘接强度,并具有良好的抗剪切性及耐温性。适用于手机视窗/镜头的固定;

数码相机LCD模块的固定;LCD背光膜与底框之间的固定。本产品可替代进口:(德莎4928、四维DSMS DSMA) 产品型号 基材 胶水类型 总厚度(μm) 规格($\text{mm} \times \text{m}$) 颜色 初粘力 粘着力(kg/in) 持粘力(hour)

耐温性() 4928 PET 丙烯酸 125 ± 5 1240×100 透明 100 1.5 48 120 注:本资料数据为产品测试的普遍值,不代表每个产品的实际值.客户有责任自行检测该产品是否适用于其自身的生产用途。标准尺寸 宽度 长度 1240mm 100m 如有其他特殊尺寸要求,请提出商议。