

低温负40度16.8V3A锂电池充电器

产品名称	低温负40度16.8V3A锂电池充电器
公司名称	西安西康科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市电子城电子西街3号
联系电话	029-88272380

产品详情

- 一、输入参数 1.输入电压:AC 220V \pm 15% 50Hz /60Hz 二、输出参数
- 1.被充电组电压：14.4V 2.充电电流：3A 三、保护功能 1.短路保护
2.过流保护OCP 3.过压保护 4.输出反接保护 四、安规要求
- 1.高压测试: 机壳与电源插座之间耐压，交流电压1500V一分钟不击穿 五、EMC电磁兼容
满足GJB的规定 六、机械特性 1.外形尺寸：120mm \times 50mm \times 30mm
2.外壳：国防绿 3.重量： 0.5Kg 七、使用及贮存环境 1.工作温度:
-40 —+55 2.贮存温度: -55 —+85 3.湿度：95 \pm 3) % 35
- 八、可靠性试验 1.振动试验：符合相应严酷等级的要求
2.冲击试验：符合相应严酷等级的要求 3.盐雾试验：具有防盐雾腐蚀功能
4.平均无故障时间 (MTBF)：MTBF 2400H 5.防雨试验：具有防雨功能