西门子变频器6SL3300-1AE32-5AA0

产品名称	西门子变频器6SL3300-1AE32-5AA0
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器 型号:件 保内:原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

SINAMICSG120的基本单元中包含适用于基于安全保护应用的型号。所有的功率模块都是按照故障安全的要求进行内部设计的。通过将功率模块和带有集成安全保护的控制单元联用，便可以组成带有集成的安全保护功能的变频器。

带有安全保护的SINAMICSG120变频器可以提供以下四种安全保护功能，它们符合EN954-1、Cat.3和IEC 61508 SIL2的标准和要求：

1)安全停车1(SS1)。

2)安全限速(SLS)。

3)安全抱闸控制(SBC)。

4)安全转矩截止(STO)。

安全保护功能的集成，使得SINAMICSG120变频器*好地应用于有安全保护要求的设备和工厂。

(3)**的冷却理念和加涂层的电子模块

通过**的冷却理念和加涂层的电子模块可以使变频器的使用寿命和运行时间显著加长。这一特点主要基于以下几个方面：

1)所有热损耗的散热通过外置的散热片。

2)通风风道中没有电子器件。

3)控制单元采用标准的自然对流散热。

4)所有冷却空气流经散热片。

**的冷却理念和加涂层的电子模块加强了SINAMICSG120变频器的环境适应能力。

(4)强大的通信功能

SINAMICS G120变频器强大的通信功能体现在以下方面：

1)可通过PROFINET、PROFIBUS接口无缝集成到全集成自动化系统中。

2)支持的协议：PROFIdrive、PROFIsafe、PROFlenergy。

3)可通过USS/Modbus、RTU、CANope、BacNetMS/TP、EtherNet/IP方便地连接至第三方系统。

(5)从安装到维护高度的用户友好性

SINAMICS G120变频器可以通过通用工具SIZER、STARTER和DriveES进行工程设置和调试，保证了组态的简单和调试的方便，由于Drive ES Basic STARTER集成在STEP7中，这就保证了数据的集中保存和通信的连续性。

西门子授权代理浔之漫智控技术（上海）有限公司我公司经营西门子全新****PLC模块；S7-200 S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，DP电缆，电源，伺服电机等

西门子保内全新**产品‘ 质保一年。一年内因产品质量问题*更换新产品；不收取任何费。欢迎致电咨询。

<strong text-size-adjust:none;color:#333333;background-color:#ffffff"="" style="box-sizing: content-box; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-in 0.1s, color 0.2s ease-out 0.1s; word-break: break-all;">

SIEMENS浔之漫智控技术（上海）有限公司

本公司西门子自动化产品，质量保，价格优势

西门子PLC,西门子触摸屏，西门子数控系统，西门子软启动，西门子以太网

西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子电线电缆

我公司大量**供应，价格优势，品质保

西门子PLCS7-300系列PLC安装及注意事项

西门子S7-300安装注意事项一)辅助电源功率较小，只能带动小功率的设备(光电传感器等);

西门子S7-300安装注意事项二)一般PLC均有一定数量的占有点数(即空地址接线端子)，不要将线接上;

西门子S7-300安装注意事项三)PLC存在I/O响应延迟问题，尤其在*响应设备中应加以注意。

西门子S7-300安装注意事项四)输出有继电器型，晶体管型(高速输出时宜选用)，输出可直接带轻负载(LED指示灯等

西门子S7-300安装注意事项四)输出有继电器型，晶体管型(高速输出时宜选用)，输出可直接带轻负载(LED指示灯等

西门子授权代理浔之漫智控技术（上海）有限公司我公司经营西门子全新****PLC模块；S7-200 S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，DP电缆，电源，伺服电机等

覆盖3AC 380V~440V, 75~ 560kW功率范围

交钥匙柜体设计 ,适用于工 业生产吸基础设施等各类应用 ,尤其 是风机泵及压缩机类应用需求

结构紧凑,*小柜宽仅400mm

24个月*长质保,为客户生产保驾**

西门子发布全新的**单机变频调速柜G120XA,可满足I业生产及基础设施等各类应用,尤其是风机泵及压缩机类应用需求。量身定制的交钥
匙柜体产品,节省用户设计和成柜时间,降低现场调试和应用复杂性,为客户生产实现"- 站式 ” 服务。

G120XA柜机覆盖3AC 380V~440V, 75~ 560kW功率范围内。标准配置满足IP20防护等级及C3等级EMC标准,包含柜]安OP-2操作面板、进线电抗器、进线主开关和熔断器等组件。同时能够为客户提供多种实用的电气和机械选件,涵盖进线侧、输出侧、控制回路及机械结构等方面,满足多样化市场需求。

G20XA柜机采用**元器件,柜体设计易于维护、使用。柜体尺寸非常紧凑,*小柜宽仅400mm.

24个月的*长质保让客户使用安心可靠,为生产保驾**。