

全不锈钢圆形水浴氮吹仪

产品名称	全不锈钢圆形水浴氮吹仪
公司名称	上海恩计精密仪器有限公司
价格	7800.00/件
规格参数	试管使用范围:10~29mm(定制10) 样品盘升降高:0~150mm 控温精度:±1
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号1幢1层
联系电话	13262581609

产品详情

产品详情

圆形水浴氮吹仪(全不锈钢)采用圆形结构,转动自如,采用吹扫捕集技术,同时可对样品进行控温加热,通过氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。该方法具有省时、便捷、准确的特点。广泛用于食品安全、医药、农药残留检测、临床药代等领域。

使用范围

- 1.农残分析：蔬菜、水果、谷物、植物组织等
- 2.制药药检：中药制药和药检
- 3.环境分析：饮用水、地下水、污染水等
- 4.生物分析：血清、血浆、血液、尿液
- 5.商品检验：检验二恶英、克罗夫特等
- 6.食品饮料：牛奶、酒、液体饮料

主要特征

- 1、采用水浴恒温，传热性好、均匀，利于快速加热和温控
- 2、圆形水浴氮吹仪适兼容性强，适用于试管（直径10~29mm）、锥形瓶、离心管，样品容量1-50ml;

- 3、样品位数12位、24位，弹簧试管夹的样品架固定定位，每个样品位都有数字编号;
- 4、自由升降的针型阀管，根据试管大小和溶剂多少，各导气管可以独立升降至合适的高度，同时可调的针型阀能管控制气体流量;
- 5、所有部件均匀优质不锈钢制造，可耐酸碱等有机溶剂，经久耐用;
- 6、智能数字温控器，可定时，双数字显示，调节采用PID技术并可实现超温报警及防干烧;
- 7、优质调节阀，保证良好的气密性，经久耐用。

技术参数

产品型号	EJ-DCY12A	EJ-DCY12S	EJ-DCY24A	EJ-DCY24S
升降方式	手动升降	电动升降	手动升降	电动升降
处理样品数	12个独立控制		24个独立控制	
加热方式	恒温水浴			
试管使用范围	10~29mm(定制10~55)			
样品盘升降高度	0~150mm			
样品盘旋转空间	360			
控温精度	± 1			
控温范围	室温~100			
温控方式	4位数显/PID调节/超温提示			
定时时间	0~99h59min			
气体流量	可控 0~15L/min			
氮气消耗量	330ml/min/样品			
功率	1000W			