

# 更换橡胶支座 铁岭压力注胶修补桥梁裂缝 施工队伍

产品名称	更换橡胶支座 铁岭压力注胶修补桥梁裂缝 施工队伍
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

7、施工人员组织安排：进场人员根据工程需要来定，其中项目负责人一名，负责工程的统一安排、指挥；项目技术负责人一名，负责施工及监控人员的技术、任务交底及技术培训；专家两名，负责施工中出现问题时的应急处理，监控人员若干名。

7、每级操作都必须同步进行，高差、油压误差必须严格控制在误差范围内，上一级操作的误差可在下一级操作中进行，直到箱梁整体脱离支座顶面，继续，使得支座顶有5—10mm的施工空间。8、及时垫好端横隔板处的支撑垫块，确保每块垫板稳固，并支垫到位，保持住千斤顶的油压。

(4)梁体对位,当梁体落到离支座顶还有20cm时,停止落梁操作,千斤顶将梁体顶起脱离支墩,及时将预先拼装好的新支墩放置在桥墩台外侧,千斤顶回油使梁体落在新的支墩上,而千斤顶同时保持一定的油压与新支墩同时受力,完成后进行支座安放。

桥梁支座更换前需要注意哪些事项桥梁支座损坏更换时桥梁工程中非常常见的，而桥梁支座作为桥梁上、下部结构构造连接点的重要组成部分其根本作用是传递上不结构的支撑反力，包括恒载和活载引起的竖向力和水平力；保证桥梁结构在其他因素下能够变形，使其上下部结构实际受力不会超过负荷。

当达到设计值时，应记录zui终读数。这个zui终读数和初始读数之间的差别是桥梁的zui终位移，估计在7mm以内。预约比例为整体升降，至3mm/min速度升降，在顶部停止至5mm，在静力欣赏下观察，如有差异，即;若无，支撑板底面功。

接下来小编就跟大家聊一聊。此外，对于干坡地段的操作平台在搭设支架时需要用钢管和扣件连接。2、检查支架的度在做桥梁支座更换时，需要对水中墩位使用悬吊脚手架。如果大家想要了解更多关于桥梁

支座更换的相关问题，欢迎大家随时我们。