

钢结构桥梁落梁顶升 襄樊建筑桥梁粘钢加固 施工方法

产品名称	钢结构桥梁落梁顶升 襄樊建筑桥梁粘钢加固 施工方法
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁支座更换需要注意的事项有哪些桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要构件，其主要功能是将上部结构承受的各种荷载传递给墩台，并能适应上部结构由于荷载、温度变化、混凝土收缩产生的变形，水平位移及转角，使上部结构的实际受力情况符合设计要求。

如果进行桥梁支座更换这时候需要确保具有良好的保水性能。桥梁更换支座有良好的保水性能，瓷砖粘贴前无需浸水处理，可长时间施工、大面积涂抹；粘附比、抗垂流性强，可以自上而下施工。由于具有良好的施工性能、抗下滑性能、足够长的开放时间，从而使薄层施工成为可能，大大了瓷砖的粘贴效率。

顶升工作自2010年3月20开始，4月14完工退场。收，钢筋绑扎、焊接，后浇混凝土，支座垫石强度和橡胶支座位置均符合设计要求，顶升桥板经观测，无、变形，整体高差均在允许范围内。1、工程概况根据广东省交通集团检测zhongxin的检测报告，广东广州6.29火灾事故造成广深沿江高速大沙东段桥梁38#-2、38-3#、39#-2、39#-3四个盆式支座烧坏,需要更换处理。

介绍一下为什么要进行桥梁支座更换桥梁支座更换是zui近桥梁工程当中比较常见的一类，桥梁支座损坏后必须得进行支座更换榜shou设计原因。桥台、桥墩不均匀沉降、歪斜、水平变位;这些原因都会让桥梁支座出现损坏，这个时分为了确保桥梁的an全运用，有必要进行支座更换。

(5) 支座的养护，支座在使用年限中应定期进行养护，这些工作包括：钢件的表面油漆、辊轴及摇轴转动部分定期擦洗并涂抹油、支座不锈钢表面的擦洗及检查支座的锚栓等等。只有定期养护才能保证支座的正常工作状态。

3选择和设置顶升设备3.1选择顶升千斤顶，根据梁体的自重和承受活载，配置一定数量的千斤顶，保证足够的顶推反力，一般保证1.5倍系数。根据顶升的高度选用足够行程的千斤顶。3.2千斤顶布设，按照设计方案在梁底纵轴线两侧对称布置千斤顶，布置时应考虑更换后支座所占位置和旧支座取出时的作业空间，并保证千斤顶放置的平整度。