

优质3Cr2W8V模具钢棒料【3Cr2W8V热作压铸钢】3Cr2W8V硬度

产品名称	优质3Cr2W8V模具钢棒料【3Cr2W8V热作压铸钢】3Cr2W8V硬度
公司名称	上海利佳特殊钢有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市松江工业园区
联系电话	021-37787862 13524351833

产品详情

优质3cr2w8v模具钢棒料【3cr2w8v热作压铸钢】3cr2w8v硬度

3cr2w8v压铸模具钢材

详细描述：

3cr2w8v国产模具钢 标准：gb/t 1299-1985 特性及适用范围：热作模具钢，是常用的压铸模具钢，有较高的强度和硬度、耐冷热疲劳性良好，且有较好的淬透性，但其韧性和塑性较差。适用制作高温、高应力下，不受冲击负荷的凸模、凹模，如压铸模、热挤压模、精锻模、有色金属成型模等。 化学成份：碳 c：0.30~0.40 硅 si： 0.40 锰 mn： 0.40 硫 s： 0.030 磷 p： 0.030 铬 cr：2.20~2.70 镍 ni：允许残余含量 0.25 铜 cu：允许残余含量 0.30 钒 v：0.20~0.50 钨 w：7.50~9.00
力学性能：硬度：退火,255~207hb,压痕直径3.8~4.2mm
热处理规范及金相组织：热处理规范：淬火,1075~1125 油冷。 交货状态：钢材以退火状态交货。