

# 老挝工业炭厂 老挝工业炭 浙江中泓炭业

产品名称	老挝工业炭厂 老挝工业炭 浙江中泓炭业
公司名称	浙江中泓炭业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江宁波市江北区文教路85号066室
联系电话	15024422717 15024422717

## 产品详情

原木炭化炉采用自动控制，专门针对细小物料（如锯末、稻壳、果壳等）的炭化，是规模化制造炭粉的设备，炭化椰壳、麻杆、秸秆、树枝、烟梗等大物料需要先将椰壳粉碎，椰壳炭粉含碳量高。原木炭化炉的工作原理，先引燃炭化炉里的可燃物，引燃后所产生的烟气在管道内经过喷淋、冷却、净化、收集等过程，会产生可燃性气体，老挝工业炭哪里卖，该气体可做为热源进行前期的炭化，这个过程是循环使用，更大程度的实现了节能、等，有些这客户对处理这一块还是有点担心，这点可以放心，我们的原木炭化炉设备可以达到我国有关部门的要求，老挝工业炭厂，原木炭化炉采用自动化控制，整套设备操作简单节省人力。

机制木炭表示主要关系到三点，一是原料，锯末的原料，锯末的好坏也跟木炭的发热量有关。二是制棒过程，制棒机也是很关键的，要求制出来的棒密度达到，如果密度达不到在后一步的炭化也炭化不好。三也就是炭化了，炭化时要注意温度的变化，看烟气情况闭火或是升温。

如何生产机制木炭，先经过粉碎，粉碎后的锯末经过锯末烘干机经过烘干后通过制棒机进行制棒，制棒后经过炭化炉进行碳化，在碳化过程中主要是由新式的炭化炉通过碳化成为木炭的。

好的机制木炭生产应该经过那些工序？

机制木炭的技术要保障炭的质量，制作老挝工业炭，要做好炭棒。棒的好坏是除取决于设备、工艺之外，老挝工业炭，还要去取决于原料中所含水分的多少。一般的要求原料的含水率小于百分之12，但也要大于百分之6。因此，我们的第一步工作是干燥原料。

机制木炭的木炭技术干燥原料时我们可先将含水分较大的原料放在露天的晒场里晾或晒1-2天，让其表层的水分去蒸发，以此减少热烘的时间和燃料的消耗。然后，我们将粒度合格的原料去放进热风烘干机里烘干至含水量小于百分之12的干原料，烘干的温度一般是为1600C-2500C左右。

椰壳活性炭与其它活性炭有什么区别？

## 一、椰壳活性炭和其它活性炭的体积不同

椰壳活性炭属于果壳活性炭类别，而果壳活性炭属于木质活性炭系列，它们的共同特点是密度十分小、手感十分轻，拿在手里的重量明显比煤质活性炭轻，所以说在质量相同时，椰壳活性炭的体积会大于其它活性炭。

## 二、椰壳活性炭和其它活性炭的形状不同

椰壳活性炭破碎后的形状为颗粒状或片状，而其它成型活性炭性质各异，如：柱状活性炭、球状活性炭，蜂窝活性炭等多为煤质活性炭。

老挝工业炭厂-老挝工业炭-浙江中泓炭业由浙江中泓炭业有限公司提供。浙江中泓炭业有限公司是浙江宁波,煤及制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在浙江中泓炭业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创浙江中泓炭业更加美好的未来。