## 江西电捕焦油器型号"本信息长期有效"

产品名称	江西电捕焦油器型号"本信息长期有效"
公司名称	湖北中颐和环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州区深圳工业园梨园沟路中段
联系电话	15308672268

## 产品详情

电捕焦油器的结构一般会有管式和蜂窝式以及同心圆式三种形式,但是不管是哪种结构形式,它的工作原理,都是在金属导线与金属管壁间施加高压直流电,来产生一种电离的电场,使之形成电晕区。

三种结构的电捕焦油器在电晕极、壳体、气体再分布板等部件组成的,它主要的区别是处理的方式不同 ,有电晕极的排布方式、沉淀极的形式、绝缘箱和馈电箱。

电捕焦油器的种类有三种,其中管式电捕焦油器是它的一种。管式电捕焦油器易制作,等级间距电场、容易找到材料、方便调试安装等特点,被人们所欢迎。它是由直径相同的薄钢板管道制作的。管式电捕焦油器也叫做蜂窝式电捕焦油器,它具有蜂窝一样的特点,比如结构非常紧凑,安排很合理,这样就不会使得电场存在空穴,有效地利用了焦油器的空间。

电捕焦油器的空载试验电压要大于50kv。电压低的因素有:一是电晕线不直,或者沉淀极制作出有误差、壁内有异物。当蜂窝管、下吊架、电晕线安置的时候有误差、然后蜂窝管的安装铅垂度公差要控制在2.5mm中,电捕焦油器型号,然后蜂窝管的铅垂度达不到上述规范的话,会把下吊架和电晕线的工作有所艰难,下吊架和电晕线的找中心误差要控制在5mm中。

江西电捕焦油器型号"本信息长期有效"由湖北中颐和环境工程有限公司提供。湖北中颐和环境工程有限公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。湖北中颐和——您可信赖的朋友,公司地址:襄州区深圳工业园梨园沟路中段,联系人:程经理。